HUNTONIT

TAK OG VEGGPANEL

B-69 04.20

FERDIGMALTE INTERIØRPRODUKTER

- LA DEG INSPIRERE

Ny fargepallett !

PEFC

INNEKLIMA MERKET

epd

ASTMA OG ALLERGIFORBUNDET
– gjør Norge friskere

huntonit.no

member of BYGGMA group

Huntonit interiørprodukter med trefiberkjerne er eneste malte panelplate anbefalt av NorgesAstma- og Allergiforbund, har fått høyeste klasse (M1) i finsk inneklimatest og innehar det danske Inneklima Merket.

Huntonit gir ingen avgassing og inneholder ingen kunstige tilsetningsstoffer.

Huntonit interiørprodukter for tak og vegg er et rent naturprodukt som ikke gir avgasssing eller utvikler lukt ved ytre påvirkning (sol, varme, fukt mm). Platene lages av rene trefibre som i en våtprosess varmes opp og presses sammen til plater. Prosessen gjøres uten tilsetning av lim som kan gi avgassing etter montering, men benytter trefibrenes eget bindestoff, lignin. Til sammenligning produseres MDF-plater med bruk av lim. Huntonit interiørprodukter for tak og vegg er den eneste malte interiørplate som er anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund.

Veggplate Faspanel 6 bord Kveldshimmel

PRODUKTFAKTA

Huntonit interiørprodukter for tak og vegg produseres i Norge – av de reneste råvarer. Panelplatene er overflatebehandlet med hele fem strøk miljøvennlig vannbasert akrylmaling med et toppstrøk vernelakk. Panelplatene har brannklasse D-s2,d0 og lyddempende effekt (lydstråleminskende kledning). Platene har en teknisk godkjenning fra SINTEF og kan brukes i REI30- og REI60- konstruksjoner. I tillegg er de både slag- og skrufaste, noe som gjør det mulig å montere f.eks. bokhyller og lamper direkte i platene. Huntonit tak- og veggplater tåler fukt og kan med fordel benyttes på vaskerom, bad utenfor våtsone og kjøkken.

Interiørplatene er motstandsdyktige mot store temperatur-svingninger og er derfor meget godt egnet til hytter som ikke er oppvarmet hele tiden.

Huntonit interiørprodukter for tak og vegg egner seg godt til både nybygg og restaurering. De har not og fjær og monteres enkelt og raskt med skjult innfesting, enten på eksisterende vegg/tak eller direkte på stenderverk. Huntonit interiørprodukter for tak og vegg er rene naturprodukter som bidrar til et sunt inneklima. De er enkle å holde rene og har også den fordelen at de lett kan overmales.

Huntonit er et naturprodukt laget av trefibermasse; variasjon i farge og utseende vil forekomme. Vi anbefaler derfor at det brukes plater fra samme produksjon eller batchnummer på en vegg- eller takflate.

INNHOLDSFORTEGNELSE

PRODUKTFAKTA HUNTONIT 2 - 3

PANELBORD

Symfoni 8

Kostemalt 9

HUNTONIT BASIC

VEGG

Skygge ..... 12 - 15

Perle ..... 16 - 17

Faspanel 3 bord ..... 18 - 19

Faspanel 6 bord ..... nyhet 20 - 21

Faspanel 8 bord 22

Mikrofuge 23

Antikk 24

Standard grunnet/ubehandlet 25

TAK

Rullemalt 26

Kostemalt 27

BRANNIT 28 - 29

HUNTONIT TEXTURE

VEGG

Symfoni kostemalt 32-33

Symfoni lasert 34

TAK

Symfoni lasert 35

Rullemalte 36-37

PRODUKTOVERSIKT 38-39

TILBEHØR 40

FARGEKODER OG GARANTI 41

MONTERINGSANVISNING PANELBORD 42-43

MONTERINGSANVISNING VEGG 44-45

MONTERINGSANVISNING TAK 46

Veggplate Faspanel 6 bord Mist

Takplate Symfoni

SOMMERFEST
DRINKS
SALSA !
ENJOY!

Panelbord Hvit

HUNTONIT PANELBORD

- Anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund
- 20 års garanti
- Et rent naturprodukt som bidrar til et sunt inneklima
- Benyttes i alle rom – inkludert bad* og vaskerom*
- Kan benyttes på tak og vegg – liggende eller stående
- Slitesterk og lettstelt – enkel å vaske
- Panelbordene leveres i 4 pk – lett å bære!

*ikke våtsone

SYMFONI PANELBORD

Panelbord med kostemalt overflate og lekker trestruktur.
Panelene kan brukes liggende eller stående på vegg og i tak.
Endeskjøt i V-fas gir et pent utseende der panelbordene skal dekke lengre avstander enn 2400mm.

Du kan montere innfelte down lights i alle våre typer tak. Du kan også montere panelbord i våtrom under forutsetning av at det er normal takhøyde og god ventilasjon.

LENGDESKJØT I SKYGGE PROFIL

	Nettomål mm	Bruttomål mm	Nobb nr
Hvit	11 x 180 x 2400	11 x 200 x 2420	45405080

Nettomål må benyttes ved beregning av forbruk.

Hvit
S0502-Y

Skygge Soft Menthol på vegg og Panelbord Skygge Hvit i tak

KOSTEMALT
PANELBORD

Huntonit panelbord Skygge og Fas med kostemalt overflate passer like godt på vegg som i tak og har samme overflatestyrke som resten av våre Huntonitprodukter. Endeskjøt i V-fas gir et pent utseende der panelbordene skal dekke lengre avstander enn 2400mm. Panelbordene er tilgjengelig i to ulike bredder.

Panelbordene kan brukes liggende eller stående på vegg.
De tåler fukt og kan med fordel benyttes i tak på vaskerom, bad og kjøkken under forutsetning at det er normal takhøyde og god ventilasjon. *Ved motering i skråtak, spesielt på bad, start montering øverst. Dette for å forhindre at kondens/vann renner inn i skjøten.*

Huntonit panelbord er det eneste ferdigmalte panelbord som anbefales av Norges Astma- og Allergiforbund.

LENGDESKJØT I SKYGGE PROFIL

ENDESKJØTEN TIL SKYGGE PROFIL

	Nettomål mm	Bruttomål mm	Nobb nr
Hvit	11 x 125 x 2400	11 x 142 x 2420	49511401
Hvit	11 x 125 x 3000	11 x 142 x 3020	51651615
Klassisk Hvit	11 x 125 x 2400	11 x 142 x 2420	52044137
Klassisk Hvit	11 x 125 x 3000	11 x 142 x 3020	53614941
Hvit	11 x 180 x 2400	11 x 200 x 2420	45405076
Hvit	11 x 180 x 3000	11 x 200 x 3020	51651577
Klassisk Hvit	11 x 180 x 2400	11 x 200 x 2420	52044160

Nettomål må benyttes ved beregning av forbruk.

LENGDESKJØT I FAS PROFIL

ENDESKJØTEN TIL FAS PROFIL

	Nettomål mm	Bruttomål mm	Nobb nr
Hvit	11 x 125 x 2400	11 x 142 x 2420	52132133

Nettomål må benyttes ved beregning av forbruk.

HUNTONIT BASIC

Tak- og veggplater i tradisjonell stil med rullemalt eller patentert kostemalt overflate. Jevn struktur gir et godt utgangspunkt for vakre, funksjonelle rom.

- Patentert kostemalt overflate
- Anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund
- Elegant og stilfullt på en, to, tre
- Et rent naturprodukt som bidrar til et sunt inneklima
- Benyttes i alle rom – gang, stue, kjøkken, soverom, bad* og vaskerom* forutsatt at det er normal takhøyde og god ventilasjon.
- Passer til mange stilarter fra det klassiske, tradisjonelle til det mer minimalistiske og industrielle
- Huntonit takprodukter egner seg godt til bruk i våtrom
- Enkelt å male over med ren akrylmaling
- Slitesterk og lettstelt – enkel å vaske
- Veggplatene leveres i 2 pk og takplatene i 4 pk – lett å bære!

(kun Brannit vegg leveres i 4 pk) *ikke våtsone

ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDET
– gjør Norge friskere

Skygge Hvit

Skygge Soft Menthol

KOSTEMALT

SKYGGE VEGGPLATE

Huntonit kostemalte veggplater type Skygge er for alle som ønsker et originalt og tidløst utseende på innvendig vegg.

Lekker kostemalt overflate, nye farger og det beste kjerne-materialet gjør Skygge veggplate til et valg for fremtiden. Leveres i 2 pk for enkelhets skyld.

Platene har 5 bord som hver er 120 mm brede. Not og fjær gir enkel og rask montering med skjult spikring, enten på en eksisterende vegg eller direkte på stenderverk.

SKYGGE PROFIL

	Nettomål mm	Bruttomål mm	Nobb nr
Klassisk Hvit	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	49768354
Klassisk Hvit*	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740	49768373
Mist	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	49768422
Soft Menthol	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	49768456
Soft Eucalyptus	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	49768475
Deep Ocean	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	49774673

*bestillingsvare

Nettomål må benyttes ved beregning av forbruk.

Skygge Deep Ocean

Utvidet fargepalett i type Skygge

Klassisk Hvit	Mist	Soft Menthol	Soft Eucalyptus	Deep Ocean
S0500-N	S3000-N	S1706-G15Y	S5608-B78G	S7010-B10G

Skygge Pepper

Pepper	Earth	Sand
S6502-R	S4005-Y20R	S2502-Y

Utvidet fargepalett i type Skygge

Skygge Hvit

KOSTEMALT
SKYGGE VEGGPLATE

	Nettomål mm	Bruttomål mm	Nobb nr
Sand	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	49768437
Earth	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	49768494
Pepper	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	45735926
Hvit	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	42750445
Hvit	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740	42750574
Hvit NYHET	11 x 600 x 3050	11 x 620 x 3050	54506786
Caffelatte	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	42750536
Caffelatte*	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740	42750593
Frost	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	42750555
Frost*	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740	42750604

*bestillingsvare

Nettomål må benyttes ved beregning av forbruk.

SKYGGE PROFIL

KOSTEMALT

PERLE VEGGPLATE

Huntonit kostemalte panelplater type Perle har et klassisk, stilfullt og elegant utseende.

Med kostemalt overflate, delikate og tidløse farger, levert i 2 pk og den reneste kjernen, er Perle kostemalt et valg du vil være tilfreds med i en årrekke.

Platene har 5 bord som hver er 120 mm brede. De har not og fjær og er svært enkle og raske å montere med skjult spikring, enten på en eksisterende vegg eller direkte på stenderverk. Huntonit panelplater med glatt overflate samler lite støv og er svært lettstelte.

PERLE PROFIL

	Nettomål mm	Bruttomål mm	Nobb nr
Hvit	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	42749276
Hvit*	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740	42750275
Caffelatte	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	42750203
Caffelatte*	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740	42750324
Frost	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	42750222
Frost*	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740	42750343
Klassisk hvit	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	49768392
Klassisk hvit*	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740	49768403

*bestillingsvare

Nettomål må benyttes ved beregning av forbruk.

Perle Caffelatte

Fargene i type Perle

Faspanel 3 bord Klassisk Hvit

Klassisk Hvit
S0500-N

KOSTEMALT

FASPANEL 3 BORD

Huntonit Faspanel veggplater med 3 freste bord med v-fuge.
Overflaten er jevn og kostemalt.

V-FAS PROFIL

	Nettomål mm	Bruttomål mm	Nobb nr
Klassisk hvit	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	48633336
Klassisk hvit*	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740	48633340

*bestillingsvare

Nettomål må benyttes ved beregning av forbruk.

Faspanel 3 bord Hvit på vegg og Panelbord Skygge i tak

RULLEMALT

FASPANEL 3 BORD

Huntonit ferdigmalte panelplater type Faspanel 3 bord har rullemalt overflate og klassisk, stilfullt og elegant utseende.

Platene har 3 bord som hver er 200 mm bred. De har not og fjær og er svært enkle og raske å montere med skjult innfesting, enten på en eksisterende vegg eller direkte på stenderverk.

Huntonit veggplater med glatt overflate samler lite støv og er svært lettstelte. De er enkle å holde rene og har også den fordelen at de lett kan overmales.

V-FAS PROFIL

	Nettomål mm	Bruttomål mm	Nobb nr
Hvit	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	29737905
Hvit*	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740	29737921
Caffelatte*	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	29738036
Caffelatte*	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740	29738044

*bestillingsvare

Nettomål må benyttes ved beregning av forbruk.

Faspanel 3 bord Hvit

Fargene i type Fas 3 bord

lekre nyheter

KOSTEMALT

FASPANEL 6 BORD

Huntonit kostemalt panelplate type Faspanel 6 bord har et nostalgisk, stilfullt og elegant utseende.

Panelplatene leveres i 2 pk med kostemalt overflate.

Platene har 6 bord som hver er 100 mm brede. De har not og fjær og er raske å montere med skjult innfesting, enten på en eksisterende vegg eller direkte på stenderverk.

Huntonit panelplater med glatt overflate samler lite støv og er svært lettstelte. De er enkle å holde rene og har også den fordelen at de lett kan overmales.

V-FAS PROFIL

	Nettomål mm	Bruttomål mm	Nobb nr
Hvit	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	42746283
Hvit*	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740	42746302
Mist*	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	54515383
Mist*	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740	54515398
Alladin NYHET	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	56209822
Pilaster blå NYHET	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	56209841
Kveldshimmel NYHET	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	56209856
Dempet sort NYHET	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	56209875

*bestillingsvare Nettomål må benyttes ved beregning av forbruk.

Faspanel 6 bord Mist

Faspanel 6 bord Alladin

Faspanel 6 bord Kveldshimmel

Utvidet fargepalett i type Himmel

KOSTEMALT

FASPANEL 8 BORD

Huntonit kostemalt panelplate type Faspanel 8 bord
har et nostalgisk, stilfullt og elegant utseende.

Platene har 8 bord som hver er 75 mm brede. De har not og fjær og er svært enkle og raske å montere med skjult innfesting, enten på eksisterende vegg eller direkte på stenderverk. Panelplatene leveres i 2 pk med kostemalt overflate.

V-FAS PROFIL

	Nettomål mm	Bruttomål mm	Nobb nr
Hvit	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	42746086
Hvit*	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740	42746253
Frost	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	42746234
Frost*	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740	42746272
Hvitkalket (Vintage)	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	45735972

*bestillingsvare

Nettomål må benyttes ved beregning av forbruk.

Veggplate Mikrofuge Mist

KOSTEMALT
MIKROFUGE

Huntonit Mikrofuge er kostemalte veggplater med diskret fuge og uten freste bord. Mikrofugen gir platene en minimal skjøt og overflaten er sterk og kostemalt.

LENGDESKJØT
I MIKROFUGE PROFIL

	Nettomål mm	Bruttomål mm	Nobb nr
Hvit	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	52848403
Hvit	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740	52848460
Hvit* NYHET	11 x 600 x 3050	11 x 620 x 3050	54515364
Klassisk hvit	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	52848505
Klassisk hvit*	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740	52848532
Frost	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	52848475
Frost*	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740	52848486
Mist	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	53307285
Mist	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740	53307293

*bestillingsvare Nettomål må benyttes ved beregning av forbruk.

Designvegg Hole in Wall* og Antikk veggpanel
*se egen brosjyre for Huntonit Designvegg

Hvit
S0502-Y

RULLEMALT

ANTIKK VEGGPANEL

Huntonit Antikk veggplater uten freste bord, men med en v-fuge i skjøten. Overflaten er jevn og rullemalt. 2 paneler per pakke.

LENGDESKJØT
I V-FAS PROFIL

	Nettomål mm	Bruttomål mm	Nobb nr
Hvit	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	29737103
Hvit*	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740	29737095

*bestillingsvare

Nettomål må benyttes ved beregning av forbruk.

Standard, grunnet hvit

GRUNNET ELLER UBEHANDLET

STANDARD VEGGPLATE

Huntonit grunnet eller ubehandlet veggplate har en helt glatt overflate uten profiler eller struktur, men en sparkel-fals for sparkling av skjøtene. Egner seg best for tapetsering.

	Nettomål mm	Bruttomål mm	Nobb nr
Grunnet hvit	11 x 1200 x 2390	11 x 1220 x 2390	41817784
Grunnet hvit	11 x 1200 x 2740	11 x 1220 x 2790	41817841
Ubehandlet	11 x 1200 x 2390	11 x 1220 x 2390	48056585
Ubehandlet	11 x 1200 x 2740	11 x 1220 x 2790	48056638

Nettomål må benyttes ved beregning av forbruk.

RULLEMALT

ANTIKK TAK

Huntonit ferdigmalte takplater type Antikk har en helt glatt overflate uten profiler eller struktur og kun en V-fuge mellom hver plate.

Takplatene monteres på tvers av eller parallelt på lekter i nybygg og ved renovering. Ved oppussing kan du spikre platene direkte på det gamle taket så lenge dette gir tilstrekkelig spikerfeste. 4 paneler per pakke.

Huntonit ferdigmalte takplater har den samme sammenpressede kjernen og de tette skjøtene som andre Huntonitprodukter.

Du kan montere innfelte downlights i alle våre typer tak. Du kan også montere takplatene i våtrom under forutsetning av at det er normal takhøyde og god ventilasjon.

	Nettomål mm	Bruttomål mm	Nobb nr
Hvit glatt	11 x 600 x 1200	11 x 620 x 1220	29721180

Nettomål må benyttes ved beregning av forbruk.

Hvit
S0502-Y

Brilliant takplate Klassisk hvit og Skygge Terracotta

KOSTEMALT
BRILLIANT TAK

Huntonit ferdigmalte takplater type Brilliant har en kostemalt overflate med kun en V-fuge mellom hver plate.
4 paneler per pakke.

Huntonit Brilliant kostemalte takplate leveres i Klassisk hvit og har de samme egenskapene som Antikk tak med rullemalt overflate.

	Nettomål mm	Bruttomål mm	Nobb nr
Klassisk hvit	11 x 600 x 1220	11 x 620 x 1220	48632814
Klassisk hvit	11 x 280 x 1200	11 x 300 x 1220	48632825

Nettomål må benyttes ved beregning av forbruk

RULLEMALT

BRANNIT

Brannhemmende tak- og veggplate. Huntonit Brannit er utviklet for å imøtekomme Brannforskriftene, Del 3 Brannvern. Tester ved SINTEF - Norges branntekniske laboratorium viser at Huntonit Brannit tilfredsstiller kravene til kledningsklasse K10 - B-s1,d0 - i.h.t. NS-EN 13501-1:2007 + A1 :2009.

Med Huntonit Brannit er alt malearbeide gjort på forhånd. Det betyr bedre miljø på byggeplassen, kortere byggetid og langt bedre økonomi.

Huntonit Brannit vegg- og takplater er lette å arbeide med; veggplatene har not og fjær på 2 sider og takplatene har not og fjær på alle 4 sider. Platene har meget godt spiker- og skruefeste og er malt med brannhemmende maling. Antall plater per pakke: 4 stk.

En ting er brennsikkert – Brannit er brannsikkert

	Nettomål mm	Bruttomål mm	Nobb nr
Brannit tak hvit	11 x 600 x 1200	11 x 620 x 1220	29737111
Brannit vegg hvit	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	29737863
Brannit vegg hvit*	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740	29737871

*bestillingsvare

Nettomål må benyttes ved beregning av forbruk.

NB! Brannit produktene skal ikke brukes i våtrom.

Huntonit Symfoni (Wood) Fas 5 bord Mist

HUNTONIT

Tak- og veggplater med inspirasjon fra naturen selv. Visuell overflate med følbar overflatestruktur gir veggene særpreg og personlighet.

- Patentert kostemalt overflate
- Anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund
- Elegant og stilfullt på en, to, tre
- Et rent naturprodukt som bidrar til et sunt inneklima
- Benyttes i alle rom; gang, stue, kjøkken, soverom, bad* og vaskerom*.
- Passer til mange stilarter fra det klassiske, tradisjonelle til det mer minimalistiske og industrielle
- Huntonit takprodukter egner seg godt til bruk i våtrom, forutsatt at det er normal takhøyde og god ventilasjon.
- Enkelt å male over med ren akrylmaling
- Slitesterk og lettstelt – enkel å vaske
- Veggplatene leveres i 2 pk og takplatene i 4 pk – lett å bære!

*ta kontakt for mer info

ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDET
– gjør Norge friskere

Huntonit Panelbord Røst

Frappe

SYMFONI LASERT

Symfoni veggpanel 5 bord faspanel med kostemalt overflate og lekker trestruktur. Panelenes laserte farger slipper trestrukturen gjennom og gir veggene et levende utseende.

V-FAS PROFIL

	Nettomål mm	Bruttomål mm	Nobb nr
Frappe	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	45735945

Nettomål må benyttes ved beregning av forbruk.

Huntonit er et naturprodukt laget av trefibermasse; variasjon i farge og utseende vil forekomme. Vi anbefaler derfor at det brukes plater fra samme produksjon eller batchnummer på en vegg- eller takflate.

Symfoni 5 bords faspanel Hvit

KOSTEMALT
SYMFONI

Symfoni 5 bord faspanel med trestruktur
og kostemalt overflate i 2 farger.

Lys og stemningsgivende panel med enkel
montering og godt feste for hyller og annet interiør.

V-FAS PROFIL

	Nettomål mm	Bruttomål mm	Nobb nr
Hvit	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	47133955

Nettomål må benyttes ved beregning av forbruk.

Farge i type Symfoni

Huntonit er et naturprodukt laget av trefibermasse; variasjon i farge og utseende vil forekomme. Vi anbefaler derfor at det brukes plater fra samme produksjon eller batchnummer på en vegg- eller takflate.

Symfoni Takplate Frappe

KOSTEMALT

SYMFONI TAKPLATE LASERT

Takpanel med utpreget trestruktur og lasert overflate. En spennede og innovativ løsning for tak med dypere farger. Du kan montere innfelte down lights i alle våre typer tak. Du kan også montere Symfoni takplate i våtrom under forutsetning av at det er normal takhøyde og god ventilasjon.

LENGDE- OG ENDESKJØT
I V-FAS PROFIL

	Nettomål mm	Bruttomål mm	Nobb nr
Frappe	11 x 280 x 1800	11 x 300 x 1820	46741285

Nettomål må benyttes ved beregning av forbruk.

Frappe

Symfoni Hvit

Plankett Hvit i tak og Perle Hvit på vegg

20 år GARANTI HUNTONIT TAK

RULLEMALTE
TAKPLATER

Du kan montere innfelte down lights i alle våre typer tak. Du kan også montere takplatene i våtrom under forutsetning av at det er normal takhøyde og god ventilasjon.

LENGDE- OG ENDESKJØT
I V-FAS PROFIL

	Nettomål mm	Bruttomål mm	Nobb nr
Classique	11 x 280 x 1200	11 x 300 x 1220	29734407
Classique	11 x 280 x 1800	11 x 300 x 1820	29726833
Classique	11 x 600 x 1200	11 x 620 x 1220	29721297
Symfoni	11 x 280 x 1200	11 x 300 x 1220	29734431
Symfoni	11 x 280 x 1800	11 x 300 x 1820	29734449
Plankett	11 x 280 x 1200	11 x 300 x 1220	52930178
Plankett	11 x 280 x 1800	11 x 300 x 1820	43822293

Nettomål må benyttes ved beregning av forbruk.

Takplate Classique Hvit

Tilgjengelige overflater og størrelser

PRODUKTOVERSIKT

Panelbord

Symfoni (Wood)
Lett trestruktur

SKYGGE PROFIL

Hvit

Skygge
Kostemalt

SKYGGE PROFIL

Klassisk hvit, Hvit

Fas
Kostemalt

V-FAS PROFIL

Hvit

Basic Wall

Skygge
Kostemalt 5 bord

SKYGGE PROFIL

Klassisk hvit, Mist, Soft Menthol, Soft Eucalyptus, Deep Ocean, Hvit, Pepper, Earth, Sand, Caffelatte, Frost

Perle
Kostemalt 5 bord

PERLE PROFIL

Klassisk hvit, Hvit, Caffelatte, Frost

Mikrofuge
Kostemalt

MIKROFUGE PROFIL

Klassisk hvit, Hvit, Frost, Mist

Antikk
Rullemalt

V-FAS PROFIL

Hvit

Fas 3 bord
Rullemalt

V-FAS PROFIL

Hvit, Caffelatte

Fas 3 bord
Kostemalt

V-FAS PROFIL

Klassisk hvit

Fas 6 bord
Kostemalt

V-FAS PROFIL

Hvit, Mist, Alladin, Pilaster blå, Kverlds-himmel, Dempet sort

Fas 8 bord
Kostemalt

V-FAS PROFIL

Hvit, Frost, Hvitkalket (Vintage)

PRODUKTOVERSIKT

Basic Ceiling

Antikk tak
Rullemalt

V-FAS PROFIL

Hvit

Brilliant tak
Kostemalt

V-FAS PROFIL

Klassisk hvit

Texture Wall

Symfoni (Wood)
5 bord

V-FAS PROFIL

Hvit

Symfoni (Wood)
Lasert. 5 bord

V-FAS PROFIL

Frappe

Texture Ceiling

Symfoni
Kostemalt

Lett trestruktur

LENGDE- OG ENDESKJØT I V-FAS PROFIL

Hvit

Plankett
Kostemalt

Kraftig trestruktur

LENGDE- OG ENDESKJØT I V-FAS PROFIL

Hvit

Classique
Kostemalt

Frost struktur

LENGDE- OG ENDESKJØT I V-FAS PROFIL

Hvit

Symfoni
Lasert

Lett trestruktur

LENGDE- OG ENDESKJØT I V-FAS PROFIL

Frappe

Brannit og slette plater

Brannit
Rullemalt

MIKROFUGE PROFIL

Hvit

Standard veggplate
Sparkelfals

Grunnet hvit

Ubehandlet

TILBEHØR

	HJØRNEKLIPS Bruker du dette hjørne-klipset når du monterer panelplatene, unngår du synlige stifter i hjørnene. NB! Kun på trestendere og da 3 stk. per plate.		**FLIKKMALING** Du får flikkmaling på 20 ml flasker til å dekke over eventuelle merker etter skruer og spikre. Leveres i flere farger.		**MALING** Du får maling på 1/2 liter bokser til å male listverk i samme farge som platene.
	KOMBILIST Lister til bruk rundt vin-duer og dører hvor det er montert et ekstra platelag (oppussing). Leveres i grunnet hvit.		**UTVENDIG LIST** Til bruk i utvendige hjørner. Lengde: 2700 x 28 x 28 mm Leveres i grunnet Hvit, Caf-felatte og Frost.		**INNVENDIG LIST** Til bruk i innvendige hjørner. Lengde: 2700 x 12 x 12 mm Leveres i grunnet Hvit, Caf-felatte og Frost.
	MDF KOMBILIST Fleksibel innvendig / utvendig hjørnelist. Foliert MDF 3,5x28mm. Lengde 2400mm og 3000mm: Hvit, Klassisk hvit, Frost, Caf-felatte. Lengde 2400 mm: Pepper og Earth.		**SPESIAL UTVENDIG HJØRNELIST** Grunnet hvit. 19/31x19/31x2740 mm		**SKRUER** Tilpasset 11 mm ferdigmalte panelplater. Vegg: 4,2 x 35 mm Tak: 4,2 x 25 mm
	AKRYL FUGEMASSE Til tetting av innvendige hjørner. 1 tube rekker til ca. 20 lm ved fuge på 3 x 3 mm. Leveres i flere farger		**FUGESETT** Ved fuging av hjørner tilbyr vi et fugesett som passer ypperlig til dette formålet.		Huntonit er et naturprodukt laget av tre-fibermasse; variasjon i farge og utseende vil forekomme. Vi anbefaler derfor at det brukes plater fra samme produksjon eller batchnummer på en vegg- eller takflate.

ANDRE MONTERINGSTIPS

I innvendige hjørner kan man feste den siste platen til stenderen med monteringslim. Da slipper man i så fall klips eller spikring. Monteres siste plate mot en yttervegg med plastfolie, kan man imidlertid ikke gjøre dette. Platene kan også limes mot mur/betong (se vår mont.veiledning).

I bygg der det stilles høye krav til rengjøring, som f.eks. skoler, institusjoner og offentlige bygg., skal man benytte bunnlist som beskytter underkanten av pla-tene. Når platene skal benyttes i våtrom, skal bunnlist brukes og platene løftes opp fra gulvet 50-70 mm.

Huntonit ferdigmalte panel- og takplater har not og fjær for skjult spikring. Skjøtene skal ikke limes.
Spikeravstand 150 mm.

EKSEMPLER PÅ RISIKOKLASSER OG BRANNKLASSER

Veiledning til teknisk forskrift: § 7-22.
Definisjoner: B – s1, d0 : Brannit D – s2,d0: Standard 11mm Huntonit

Bygningstype	Antall etg	Brannklasse	Risikoklasse	Krav til innvendig overflate	Krav til kledning	Krav til overflate i rømningsvei
Bolig	1	BKL 1	4	D-s2,d0	K 10	B-s1,d0
Omsorgsbolig	1- 2 3 og 4	BKL 1 BKL 2	6 6	B-s1,d0 B-s1,d0	A_2-s1- d0	B-s1,d0 B-s1,d0

Type	Tykkelse mm	Flatemasse kg/m2	E-modul MPa . 103
Gipsplate	13	10	3,2- 3,7
Trefiberplate	11	9,2	2,0- 2,5
Sponplate	12	8	2,0- 2,5
Gips-/sponplate	10/12	12/14	3,2- 4,5
Andre typer	10- 13	> 8	< 4

OBS: trykte farger kan avvike noe fra selve produktet

Byggdetaljer: 524.321
Tabell 351 Anbefalte lydstrålingsminskende plater.
Vær oppmerksom på at en del tradisjonelle materialer (f.eks. gipsplater) kan ha avvikende egenskaper i forhold til det som er angitt her.

TIPS
Du kan montere innfelte down lights i alle våre typer tak. Du kan også montere panelbord i våtrom under forutsetning av at det er normal takhøyde og god ventilasjon.

Ved motering i skråtak, spesielt på bad, start montering øverst. Dette for å forhindre at kondens/vann renner inn i skjøten.

GARANTI

Garantien* gir utvidede rettigheter for deg som kjøper utover det som følger av norsk lov, og innebærer ingen begrensninger i de rettigheter du som kjøper har etter norsk lov. Huntonit takplater og panelbord kan brukes i vanlige beboelsesrom og i tørrsone i våt- og baderom.

GARANTIPERIODE
Garantien gjelder for leveranse av Produktene levert fra Huntonit etter 1. april 2017, og gjelder i 20 år fra leveringsdato.

GARANTIENS OMFANG
Huntonit garanterer at Huntonits Produkter oppfyller alle krav i gjeldende norske produktspesifikasjoner og gjeldende CE-produktsikkerhetsdatablad på leverings-datoen.

Forutsatt at kjøper kan dokumentere at alle garanti-vilkårene er oppfylt, vil Huntonit dekke materialkost-nadene ved å skifte ut Produktene, samt rimelige kostnader til arbeid og materiell som står i direkte sammenheng med dette.

*se www.huntonit.no for full versjon

20 år GARANTI HUNTONIT TAK

NCS-FARGEKODER

REN AKRYLMALING

GLANSGRAD 20

Klassisk Hvit	NCS S 0500-N	Soft Eucalyptus	NCS S 5608-B78G
Hvit	NCS S 0502-Y	Deep Ocean	NCS S S7010-B10G
Caffelatte	NCS S 1005-Y30R	Earth	NCS S 4005-Y20R
Frost	NCS S 1500-N	Sand	NCS S 2502-Y
Pepper	NCS S 6502-R (spesialresept)	Mist	NCS S 3000-N
Soft Menthol	NCS S 1706-G15Y	Terracotta	NCS S 3923-Y74R

GLANSGRAD 10

Alladin	NCS S 1510-R80B	Pilasterblå	NCS S 3010-R90B
Kveldshimmel	NCS S 5010-R90B	Dempet sort	NCS S 8500-N

Obs! Farger kan avvike på trykk. Se vareprøver hos din forhandler for korrekt gjengivelse.

FERDIGMALT PANELBORD

MONTERINGSVEILEDNING

PANELBORD I TAK

1. Fordel bredden så første og siste panelbord blir like brede.
2. Panelbordene må akklimatiseres i emballasjen to døgn i romtemperatur før montering.

3. Monteres på tvers av elektrikerlekter/bjelker med avstand max c/c 60 cm. Ved montering på eksisterende skrufast tak kan panelet festes uavhengig av lekter/bjelker. Tak uten skrufeste for spiker/skruer; finn bjelkene og fest panelet i dem.
4. Skjær til første bord etter korrekt bredde. Ved skjæring med sirkelsag skal den malte siden vende ned.

5. Første rad monteres etter snor/krittsnor for å starte rett.
   NB: monteres med ca 10 mm avstand til alle vegger.
6. Spikeravstand er c/c 150 mm mot vegg og dobbeltspikring/skruing på hver lekt.

7. For å unngå skader på panelbordene, bruk dor når du spikrer bordene.
8. Bordene skal skjøtes på elektrikerlekte eller -bjelke og skal ikke limes.

9. Resten av panelbordene monteres.
   Ditt nye Huntonittak er ferdig!

Du kan montere innfelte down lights i alle våre typer tak. Du kan også montere panelbord i våtrom under forutsetning av at det er normal takhøyde og god ventilasjon.

Ved motering i skråtak, spesielt på bad, start montering øverst. Dette for å forhindre at kondens/vann renner inn i skjøten.

PANELBORD STÅENDE PÅ VEGG

1. Fordel veggbredden slik at første og siste panelbord blir like brede.
2. Skal bordene monteres stående, må veggen lektes ut med horisontale lekter på max c/c 60 cm.

3/4. Monter kubbinger i innvendige og utvendige hjørner.

5. Første panelbord skjæres til og monteres med avstand 10 mm fra gulv og tak.
6. Bruk vater slik at du får startet monteringen rett.

7. Første bord på en ny vegg bør limes med Casco superfix eller PL 400.
8. Bordene skal dobbeltspikres/skrues på hver lekt.

9. Flikklakk kan benyttes for å skjule eventuell toppspikring.
10. For utvendige og innvendige hjørner kan Huntonits hjørnelister benyttes.

11. Dine nye Huntonitvegger er ferdige!

FERDIGMALT PANELBORD

MONTERINGSVEILEDNING

LIGGENDE PANELBORD PÅ VEGG

1. Fordel bredden så første og siste blir like brede.
2. Panelbordene må akklimatiseres i emballasjen to døgn i romtemperatur før montering.
3. Monteres på tvers av stendere med avstand max cc 60 cm. Montering på eksisterende vegger kan panelet festes uavhengig av lekter/bjelker.
4. Skjær til første bord etter korrekt bredde. Ved skjæring med sirkelsag skal den malte siden vende ned.

5. Listverk monteres
6. Dine nye Huntonitvegger er ferdige!

Byggma ASA arbeider hardt med sin kvalitetskontroll. Til tross for denne kvalitetssikringen kan enkelte plater med feil forekomme. Brukeren skal kontrollere platene før montering - i det vårt erstatning-sansvar begrenser seg til erstatning av plater med feil. Produsenten tar forbehold om endringer av spesifikasjonene og trykkfeil.

MONTERINGSVEILEDNING

1) Platene må akklimatiseres 2 døgn i emballasjen i romtemperatur, og monteres umiddelbart etter at pakken er åpnet. På langsgående lekter/stolper maks. c/c 600 mm. Kan også monteres på horisontale spikerslag, med maks. avstand 600 mm c/c. Ved montering på horisontale spikerslag spikres/skrues platene med 2 stk. fester per spikerslag.

2) 1. plate skjæres til. Ved skjæring med sirkelsag skal den malte siden vende ned.

3) Bruk vater slik at platene blir montert rett.

4) Platene monteres 10 mm fra gulv/tak – plasser gjerne 2 klosser under veggplaten for å lette monteringen.

5) Spikeravstand er c/c 150 mm. For å unngå skader på platen utføres siste spikerslag med dor. I hjørnet blir åpen spikring i platen skjult av siste plate som monteres. Kramer og skruer kan også benyttes.

6) Skjøtene skal ikke limes. Neste plate settes på plass. Veggplatene leveres med not, fjær og v-fuge for skjult spikring.

7) Fjærsiden på platen føres inn i noten.

8) Dette gir en skjult skjøt som ikke trenger å limes.

9) Siste plate mot neste hjørne skjæres til. Ved skjæring med sirkelsag skal den malte siden vende ned.

10) Siste plate mot neste hjørne skjæres til. Platen spikres åpent i hjørnet. Dette blir skjult av 1. plate på neste vegg. Husk dor. Kramer og skruer kan også benyttes
(se for øvrig mont.veil. M004-01-04).

11) 1. plate i neste veggrekke skjæres til.
Hjørneklips benyttes for skjult spikring i innvendig hjørne. Slå hjørneklipsen helt inn i platen. Det benyttes 3 klips per platehøyde samt en spiker øverst og en spiker nederst i venstre hjørne i platen. Spikrene skjules av gulv- og taklist.

12) Platen plasseres tett inn i hjørnet og bankes på plass ved hver hjørneklips.

MONTERINGSVEILEDNING

13) Bruk en lekte mellom hammeren og platen til å slå på.

14) Pass på at platen bankes helt inn.

15) Platen spikres så i spikerleppen. Inne i hjørnet spikres platen synlig med dykkstift (håndspikring). Bunn og topp kan spikres på vanlig måte. Man bruker flikkmalingen (i org.fargen) til å male hodene på de synlige dykkstiftene. Bruk kosten som sitter i korken på flikkmalingsflasken (se bildet under).

16) Resten av platene monteres på samme måten.

17) Ved utvendige hjørner benyttes hjørnelist.

18) Denne stiftes på plass med avstand c/c 300 mm. Stiftene kan skjules med flikkmaling. Flikkmaling leveres i originalfarger for å skjule spiker og utbedre små skader i platene. Flikkemaling bør utføres svært forsiktig da overflatestrukturen blir forskjellig fra ferdigmalt struktur på platen.

19) Dette gir et perfekt, utvendig hjørne. Den utvendige hjørnelisten kan også limes på.

20) Vi kan levere Akryl Fugemasse i originalfarger til innvendige hjørner ved behov.

21) Vi kan også levere fugesett som gir deg en perfekt fuge i innvendige hjørner.

22) Vi kan tilby kombigerikt (foring/gerikt) til bruk rundt vinduer og dører, der det monteres et ekstra platelag direkte på eksisterende plater/panel under oppussing.

23) Akrylmaling i 1/3 liter kan leveres i originalfarger til å male lister i samme farge som platene.

24) Platene leveres i mange typer og farger, og med tilbehør som gjør jobben enklere og resultatet mer profesjonelt. Med Huntonit ferdigmalte veggplater har du mange muligheter for et spennende og stilrent interiør.

Byggma ASA arbeider hardt med sin kvalitetskontroll. Til tross for denne kvalitetssikringen kan enkelte plater med feil forekomme. Brukeren skal kontrollere platene før montering - i det vårt erstatningsansvar begrenser seg til erstatning av plater med feil. Produsenten tar forbehold om endringer av spesifikasjonene og trykkfeil.

MONTERINGSVEILEDNING

1) Platene må akklimatiseres 2 døgn i emballasjen i romtemperatur, og monteres umiddelbart etter at pakken er åpnet. En målsatt tegning lages før montering for beregning av forbruk av takplater.

2) Prinsippet for tegningen viser også hvordan man får den beste løsningen av mønster på taket og hvordan platene må tilpasses før montering. Det bør holdes en avstand mot vegger og faste punkter på 7-10 mm.

3) Montering skjer vanligvis på langsgående elektrikerlekter med avstand c/c 60 cm. Alle frie platekanter skal understøttes. Ved montering av smalere takplater, må lekteavstanden justeres slik at de passer til bredden av takplatene.

4) 1. plate i 1. platerad tilskjæres iflg. tidligere tegning, og ved skjæring med sirkelsag skal den malte siden vende ned.

5) 1. platerad monteres etter snor.
Spikeravstand er c/c 150 mm.
NB: platene monteres 10mm fra alle vegger.

6) For å unngå skader på platen utføres siste spikerslag med dor. Kramper og skruer kan også benyttes på platen.

7) Skjøtene skal ikke limes. Spikeravstand er c/c 150 mm. For å unngå skader på platen utføres siste spikerslag med dor. Kramper og skruer kan også benyttes (se mont.veil. M005-08-04).

8) For å finne lengden på 1. plate i 2. platerad tar man lengden på 1. plate i 1. platerad minus 60 cm.

9) Dette måles og merkes av på den 1. platen i 2. platerad. Den overskytende delen skjæres av. Ved skjæring med sirkelsag skal den malte siden vende ned.

10) Resten av plateradene monteres på samme måte, og taket er ferdig.

11) Takplatene er tilpasset bruk av down lights.
Stil og muligheter er mange med utvalget av strukturer og dimensjoner. Med Huntonit ferdigmalte takplater har du mange muligheter til å få et flott tak. (Vedr. down-lights, se NBI 543.615).

Byggma ASA arbeider hardt med sin kvalitetskontroll. Til tross for denne kvalitetssikringen kan enkelte plater med feil forekomme. Brukeren skal kontrollere platene før montering - i det vårt erstatningsansvar begrenser seg til erstatning av plater med feil. Produsenten tar forbehold om endringer av spesifikasjonene og trykkfeil.

Du kan montere innfelte down lights i alle våre typer tak. Du kan også montere panelbord i våtrom under forutsetning av at det er normal takhøyde og god ventilasjon.

Byggma - for better living

Trykk: Kai Hansen a.s

HUNTONIT

Huntonit AS
Postboks 21, 4701 Vennesla
Tlf. : 38 13 71 00
Faks: 38 13 71 01
e-post: byggma@byggma.no
www.huntonit.no

ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDET
– gir bedre livskvalitet