



---

## FDV dokument dobbeltveggede overvannsrør

---

<b>Produkt</b>	Svarte dobbeltveggede rette rør med glatt gråfarget innerside
<b>Produsent</b>	Przedsiębiorstwo Barbara Kaczmarek S.P Gostyn, Polen.
<b>Anvendelse</b>	Overvannsrør til bruk som stikkrenner i vegbygging, bekkelukking og annen bortledning av grunnvann/overvann.

### Tekniske data

Stivhets klasse: SN 8

Nominell indre diameter : 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800 og 1000 mm

Skjøtemuffe: Tilsvarende størrelser

Glidemuffe: Tilsvarende størrelser

Bend (i tilsvarende størrelser): - 15° - 30° - 45° - 90° grader

Gren (i tilsvarende størrelser): - 45° grader

Reduksjonsmuffe: 300/250, 400/300, 500/400 og 600/500 mm

Materiale: Polypropylen (PP), Borealis BA 212E  
Densitet Ca. 0,9 kg/dm<sup>3</sup>

**Kvalitetssikring** Produsentens KS-system er sertifisert iht. NS-EN ISO 9001

**HMS** (Helse, miljø og sikkerhet):

**Brannfare** Antennespunkt 360°C, ingen reell fare.

**Helsefare** Ingen helsefare ved normal bruk. Kun fare ved brann. Generelt er den største faren ved branngasser innholdet av CO. Denne gassen er luktfri og har både akutte og toksiske effekter. Symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine, kvalme og uregelmessig pust.

**Førstehjelp** Ved symptomer som beskrevet over; sørg for frisk luft og tilkall lege

**Sertifisering**

Godkjent Sertifisert i henhold til EN 13476 og  
INSTA SBC 13 476 (Nordic Poly Mark)



## SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS

- Lagring** Rørene skal lagres på et godt avrettet underlag med 2-3 underliggere under bunten. Rørene skal så langt som mulig oppbevares i bunter. Rør beskyttes mot solbestråling der dette er mulig. Anbefalt maksimal lagringstid utendørs er 1 år, men plastmaterialet forringes ikke nevneverdig med lengre tids utelagring i vårt klima.
- Montering/skjøting** Rørene monteres mot rørmuffe eller mot annen rørdelsmuffe som er beregnet til skjøting av røret. Før montering skal rør og pakning kontrolleres og rengjøres. For øvrig skal leggeforskrifter for plastrør følges.
- Rørdeler** Rørene er tilpasset rørdelene.
- Service** Produktet krever ingen service.
- Vedlikehold** Produktet i seg selv krever intet vedlikehold. Derimot kan rørsystemet kreve vedlikehold avhengig av driftsbetingelser. Ved akutt forurensning av aggressive stoffer bør rørsystemet spyles med vann.
- Reservedeler** Skadet rør erstattes fortrinnsvis med samme type rør. Alternativt kan annen type rør med samme indre dimensjoner benyttes. Reservedeler skaffes hos ViaCon gruppen enten i Norge eller Sverige.