



# SKARPNES

PRODUKTDATABLAD DIFFTEQ

# SKARPNES

DIFFTEQ 220 SK<sup>2</sup>

## PRODUKTDATABLAD

### DIFFTEQ 220 SK<sup>2</sup> DIFFUSJONSÅPENT UNDERTAK



SKARPNES SYSTEMGARANTI  
**20**  
ÅRS SYSTEM-  
GARANTI  
NORSKAPRODUSERTE TAKSTEIN



BETONGTAK



TEGLTAK



STÅLPANNER



UNDERTAK



VINDSPERRE



## PRODUKTDATABLAD

# DIFFTEQ 220 SK<sup>2</sup>

### > BRUKSOMRÅDE

Skarpnes DiffeQ 220 SK<sup>2</sup> er et diffusjonsåpent og vanntett kombinert undertak og vindsperre i ett som monteres direkte på sperrene. DiffeQ kan brukes på isolerte tak ned til 15 grader. Kan også brukes på bordtak eller andre fast underlag. Leveres med dobbel limkant for å sikre gode å tette skjøter.

### > OPPBYGGING

DiffeQ 220 SK<sup>2</sup> er bygd opp av en «non directional» polyesterfleece som gir høy styrke og har lav termisk utvidelse ved temperaturforskjeller. Dette gir et støysvakt og formstabil produkt med evne til å mellomlagre fukt. Den er belagt med en TPU monolytisk lukket membran som sørger for en sikker og god fukttransportering. Den hydrofobe overflaten gjør at vannet perler seg og ikke trekker inn i duken. Med polyester som base og oppbygging gir et UV-stabilt resultat og tåler høye temperaturer.

### > MONTERING

Monteres på tvers av sperrene. Kan monteres rett på sperrene eller på fast underlag f. eks. rupanel. Kan brukes ned til 15 grader. Det skal alltid benyttes Skarpnes butyl sløyfetetting under hele sløyfen. Min. sløyfe tykkelse er 36x48 eller mer hvis taket er lengre en 7 meter fra takfot til møne. Under 5 °C brukes varmepistol. Se egen detaljert leggeanvisning på [www.skarpnes.com](http://www.skarpnes.com)

### > GODKJENNING

Skarpnes DiffeQ 220 SK<sup>2</sup> er produsert og testet i henhold til NS-EN 13859

### > SYSTEMGARANTI

Skarpnes DiffeQ 220 Sk<sup>2</sup> er en del av Skarpnes systemgaranti. Les mer på [www.skarpnes.com](http://www.skarpnes.com)

### > TILBEHØR

Tape Xtreme 75x25 m  
Tape PE 60x25 m  
Tape Flex 150x10 m  
Sløyfetetting butyl 50x10 m  
Diffeq fugemasse 290 ml  
Mansjett fra 40 til 160 mm  
Avstiverstag 300 cm

### > TEKNISK INFO

Dimensjon	1,5 x 50 m
Vekt/rull	16,5 Kg
Vekt/m <sup>2</sup>	220 gr.
Membran	TPU membran
Stamme	Non directional Polyester
Sd-verdi	0,09 m
Temperaturbestandig	-40 til +150
UV-motstand	3 måneder
Farge	grå
Produktgaranti	20 år
Systemgaranti	20 år