

Isola as | Asphalt takbelegg, undertak | 1024

Elastofol Taksluk

NOBB modulnr. 30751515*

PRE-m30751515

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Isola Elastofol Taksluk lages av rustfritt stål med påmontert krage av Isola Elastofol.

Røret har under kragen en påsveiset stålplate med dimensjon 25x25cm. Ståltykkelsene er 0,6mm for topp-platen og 0,8mm for rør.

Kragen på 50x50cm er sveiset til platen og festet med en klemring av rustfritt stål, 0,6mm tykt. Klemringen er punktsveiset fast til flensen, og forsynt med tetningsmasse mellom duken og platen.

Løvrissen består av et perforert rør i rustfritt stål

Elastofol Taksluk leveres i flere dimensjoner for diameter og lengde på nedløpsrør.

Takbelegg Isola Elastofol sveises til kragen av Elastofol.

Bruksområde

Isola Elastofol Taksluk brukes til avvanning av flate tak.

Farger

—

Overflatebehandling

—

Tilbehørsprodukter



Isola as	Asfalt takbelegg, undertak	1024
Elastofol Taksluk		NOBB modulnr. 30751515*
PRE-m30751515		

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Utvendig rørdiameter mm	Rørlengde mm	Vekt kg
62	300	2,3
75	400	2,4
90	300	2,5
110	400	2,6

Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov

Foreligger ingen informasjon.

3. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse

S25.37 Sluk som er del av tekningsystemet.

NS 3451-kode for bygningsdel

Ingen henvisninger.

Referanse til NBI byggedetaljer

525.207 Kompakte tak.
 525.304 Terrasse på etasjeskiller av betong.
 525.305 Isolert terrasse på trebjelker.
 525.306 Takterrasser med beplantning.
 525.307 Tak for biltrafikk og parkering.
 544.203 Tekking med asfalt takbelegg.
 544.204 Tekking med asfalt takbelegg.

Øvrige henvisninger

Se monteringsanvisning for Isola Elastofol.

Transport og lagring

—

4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

Kode for avfallsbehandling

9999 | 0700 | 0600 | _ _ _ _

Type emballasje

—

Isola as	Asfalt takbelegg, undertak	1024												
Elastofol Taksluk		NOBB modulnr. 30751515*												
PRE-m30751515														
5. HMS-REFERANSER														
Se også HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner. <u>Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct</u> Ikke beregnet. <u>Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.</u> Se HMS-FAKTA.														
6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV														
<u>Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer</u> — <u>Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)</u> Det foreligger verken harmonisert europeisk produktstandard eller ETA Guideline for produktet. <u>System for samsvarstestering (AoC)</u> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bruksområde(r):</th> <th>Grupper/Klasser:</th> <th>Samsvarssystem nr.:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>—</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <u>Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.</u> Isola as er sertifisert iht. kravene i NS – EN ISO 9001:2000.			Bruksområde(r):	Grupper/Klasser:	Samsvarssystem nr.:	—								
Bruksområde(r):	Grupper/Klasser:	Samsvarssystem nr.:												
—														
7. ANSVARLIG FIRMA														
Produsent/importør	Isola as													
Organisasjonsnr.	NO 928 764 745 MVA													
Adresse														
Postnr. og poststed	3945 Porsgrunn													
Telefon	35 57 57 00													
Telefaks	35 55 48 44													
E-post	isola@isola.no													
Internettadresse	www.isola.no													
*Informasjonen gjelder for følgende 4 NOBB varenumre: 24181109, 24181117, 24181125 og 24181133.														
Afs / 6.4.4	R127/G19/B153													