

# FAST

FAST FASTENING



## PLASTPLUGG HVIT 5,5X20 BB

### Plastplugg FAST

Avsedd för infästning i betong, tegel och natursten. Färgmärkt plugg som gör det lätt att hitta rätt dimension. Den släta ytan och dubbelexpansionen gör att pluggen har en hög draghållfasthet. Vingarna längst upp på pluggen förhindrar pluggen från att rotera under montaget. Material: Polyetylen. Burk.

### Kataloginfo

Artikelnr	Färg	Dimension d x L mm	För skruv ø mm	Innehåll	Antal/fp
<a href="#">287121</a>	Vit	5,5x20	3,0-5,0	100	20
<a href="#">287123</a>	Gul	5,5x25	3,0-5,0	100	20
<a href="#">287124</a>	Gul	5,5x25	3,0-5,0	250	16
<a href="#">287125</a>	Röd	5,5x35	3,0-5,0	100	20
<a href="#">287126</a>	Röd	5,5x35	3,0-5,0	250	8
<a href="#">287127</a>	Brun	8x40	4,5-6,0	100	4
<a href="#">287129</a>	Blå	10x45	5,0-7,0	100	3
<a href="#">287131</a>	Grön	12x60	8,0-10,0	50	3
<a href="#">287133</a>	Grå	14x70	10,0-12,0	30	3
<a href="#">287135</a>	Orange	16x80	12,0	20	3

### Praktisk lastförmåga plastplugg

Dim mm	Betong	Betong	Tegel	Tegel
	Dragkraft (kN)	Tvärkraft (kN)	Dragkraft (kN)	Tvärkraft (kN)
5,5x20	0,15	0,40	0,30	0,15
5,5x25	0,25	0,50	0,40	0,20
5,5x35	0,40	0,60	0,50	0,30
8,0x40	0,80	1,20	0,70	0,40
10,0x45	1,00	1,40	-	-
12,0x60	2,00	3,00	-	-

no: <http://no.fast-fastening.com/fast/lboxServlet?p=IXK090&AID=287121>