

### Bruksområde

ESSVE Byggplateskrue med flens er beregnet for å montere plate mot bjelke, plate mot lettbjelke mm, innendørs og utendørs.

### Beskrivelse

Skruen er produsert av herdet stål med C4 klasse Silver CorrSeal overflatebehandling. Den er utstyrt med sekskanthode. Skruen har

Ø14,0 mm flens på alle dimensjoner, bortsett fra Ø4,8 mm som har en flens på Ø10,0 mm. Skruen er selvborende og gjengepressende.

### Montering

For at monteringen skal gå raskt og effektivt anbefales en skrutrekker med justerbart dybdeanlegg. Anbefalt turtall: 1200-2200/min.



### Tekniske data

Materiale	Herdet stål SAE 1022
Overflatebehandling	Silver CorrSeal
Korrosivitetsklasse	C4

## Byggplateskrue med flens, CorrSeal

### ESSBOX forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dk x L mm	Bor-kapasitet mm	B = Maks gripelengde mm	Flens Ø	Nøkkelvidde mm	ESS-BOX størrelse	Ant/forp	Forp/kartong
6364 2	458359 96	4,8 x 19	1,5-3,0	12,0	10,0	8	204	250	6
6364 4	458360 15	5,5 x 25	1,5-5,0	17,0	14,0	8	204	250	6
6364 6	458360 26	5,5 x 32	3,0-12,0	17,0	14,0	8	204	200	6
6364 0	458359 81	5,5 x 38	3,0-12,0	23,0	14,0	8	304	200	4
6364 8	458360 45	6,3 x 25	1,5-5,0	17,0	14,0	10	304	250	4
6365 0	458360 53	6,3 x 32	1,5-5,0	24,0	14,0	10	304	200	4

