

**Fiberon terrassebord er i utgangspunktet vedlikeholdsfrie men vil likevel bli utsatt for påvirkning fra miljøet rundt, som sol, regn, forurensing, daglig bruk osv. For å opprettholde det opprinnelige utseende må terrassebordene rengjøres etter behov.**

Ved montering er det viktig å sørge for at mellomrommet mellom terrassebordene er 5mm, dette for at det ikke skal legge seg rester etter organisk materialer som pollen, frø og bladrester som tetter mellomrommet og hindrer avrenning. Hvis det skulle tette seg kan det fjernes ved å spyle det bort med en hageslange, eventuelt skrapes bort med en kittekniv, slikkepott eller annet verktøy som ikke utsetter bordene for hakk, riper, oppflising e.l.

Avhengig av vær og bruk må terrassebordene rengjøres for skitt og smuss. For daglig renhold holder det med å feie bort støv og blader med en feiekost. For fjerning av flekker og merker kan det være behov for å vaske. Benytt vanlig husholdningsvaskemiddel. For vanskelige flekker benyttes børste til å skrubbe. Det anbefales å skrubbe i bordets lengderetning.

Vær forsiktig ved bruk av høytrykkspyler. Trykket må være maks 1500 PSI og dysen må være minimum 30cm over bordene.

Olje og fettflekker bør fjernes umiddelbart. Hvis flekkene ikke lar seg fjerne med såpe og vann, kan det brukes midler som er beregnet for dette. Prøv først på et lite synlig område om middelet lager merker på overflaten.

Mørke flekker kan dukke opp på grunn av fuktighet under matter, blomsterpotter og andre ting som dekker terrassebordene. Disse forårsakes av syre i treverket. Flekkene vil forsvinne av seg selv over tid når området får stå utildekket.

**Fiberon Composite Deck Cleaner** er utviklet for effektiv fjerning av fett, olje, leire, sementrester o.l.