

JELD-WEN Norge AS

## Furu fyllingsdør modell Tradition

## 1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

**Beskrivelse**

Furu fyllingsdør med 2, 3, 4 og 5 speil, og glassdører med glaskasset med 6 eller 10 ruter. Dørene leveres i design Tradition 02B, Tradition 03, Tradition 04, Tradition 04N, Tradition 04, Tradition 05, Tradition SP6 og Tradition SP10.

Døren leveres i 5 alternative overflatebehandlinger, og kan også leveres som skyvedør. Terskelen leveres i lakkert hardtre.

**Bruksområde**

Innerdør til alle typer boliger hvor det ikke stilles brann og/eller lydkrav.

**Farger, overflate**

Heltre furu.

**Overflatebehandling**

Alle furu fyllingsdører leveres i alternativene; Ubehandlet, Lakkert, Hvitpigmentert lakk og Antikk lakk (ikke lagervare). Karmer leveres i samme alternativer som dørbladene.

**Tilbehørsprodukter**

Gerikter, gulvlister og vridere kan leveres i ulike alternative profiler og overerflatebehandlinger: Se [www.swedoor.no](http://www.swedoor.no) for sortiment.



Trad.03 Trad.02B Trad.04 Trad.04N



Trad.04SP6 Trad.05 Trad.SP6 Trad.SP10



Ubehandlet

Lakkert



Hvitpigmentert

Antikk lakk

JELD-WEN Norge AS

**Furu fyllingsdør modell Tradition****2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA**

<b>Tykkelse:</b>	40 med mer
<b>Bredder:</b>	690, 790, 890, 990 med mer
<b>Høyder:</b>	1890, 1990, 2090 mm



Leveres også som branddør B30 (EI30)

**3. MONTERING/UTFØRELSE****NS 3420-kode for utførelse**

R61.11 Innerdører, ikke klassifisert.

R61.12 Innerdører, klassifisert. (Gjelder branddør).

**NS 3451-kode for bygningsdel**

Ingen henvisninger.

**Referanse til NBI byggdetaljer**

524.721 Innsetting av innerdører.

534.151 Brannklassifiserte dører. Krav og innsetting. (Gjelder branddør).

**Øvrige henvisninger**

Se monteringsanvisning.

**Transport og lagring**

Utvis forsiktighet ved transport. Hjørner er spesielt utsatt for skader. Lagres plant og tørt innendørs ved en temperatur på minst +10 °C.

**4. HMS-REFERANSER**

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

**Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.**

**JELD-WEN Norge AS****Furu fyllingsdør modell Tradition****5. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV****Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**

Nemko Certification AS, lisensnr. B30 (EI30), alt. B30/dB30.

**Samsvarserklæring**

Produktet har norsk teknisk godkjenning. Se over.

**CE-merking / Europeisk Teknisk Godkjenning (ETA)**

Det foreligger ingen harmonisert standard for dette produktet.

**Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.**

JELD-WEN Norge AS er sertifisert iht. ISO-9001.

**6. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE****Kode for avfallsbehandling**

1141 | 0400 | 0600 | \_ \_ \_ \_

**Type emballasje**

Papp og kartong, plast.

**7. ANSVARLIG FIRMA**

**Produsent/importør** JELD-WEN Norge AS  
**Organisasjonsnr.** NO 881 128 152 MVA  
**Adresse** Postboks 6611, Etterstad  
**Postnr. og poststed** 0607 Oslo  
**Telefon** 22 02 72 00  
**Telefaks** 22 02 72 01  
**E-post** [Firmapost.no@jeld-wen.biz](mailto:Firmapost.no@jeld-wen.biz)  
**Internettadresse** [www.swedoor.no](http://www.swedoor.no)