

TRYKKIMPREGNERT IKKE BÆRENDE TRELAST AV FURU

ARBEIDSMILJØET

Personlig verneutstyr, spesielle tiltak mot yrkesskader ved montering/bygging, allergiutvikling etc.

Dersom man skal bearbeide trykkimpregnert trevirke slik at det dannes mye støv, skal man bruke støvmaske av type P2.

Relevante S-setninger

-

Førstehjelpstiltak

-

Eventuelle kommentarer til produktets kjemikalier/ingredienser

Ikke relevant

Henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner

524: Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen (forskrift)

534: Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften)

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

Ingen spesielle faremomenter ved normal bruk/installasjon.

Innemiljøet

Produktet er ment for utvendig bruk og har normalt ingen betydning for inneklimateet.

Anbefalt utluftingstid/utbakingstid

-

Inneklimatelevante tidsverdi

-

Miljømerking

Det er utarbeidet en egen miljødeklarasjon, NEPD nr: 087N, i henhold til ISO 21930 "Environmental declaration of building products"

MILJØPÅVIRKNING

Emisjon

En viss utlakning av kopper vil skje når treverket utsettes for vannpåkjenning. Dette begrenses ved å overflatebehandle produktet.

Påvirkningsindeks

-

Miljødeklarasjon

-

Ressursutnyttelse

Produktet består av fornybare ressurser.

OPPLYSNINGER OM PRODUKTETS SAMMENSETNING

Produktet består av rent trevirke av furu som er impregnert med kopperforbindelser og organiske fungicider.

AVFALLSBEHANDLING

Avfallstype: Overflatebehandlet trevirke.
Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.
Opprinnelse: Næring: Bygg og anlegg.
NS 9431-Kode for avfallsbehandling: 1142 | 0400 | 0600 | _ _ _ _

Øvrige opplysninger

Produktet inneholder kopper.

ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør Kjeldstad Trelast AS
Organisasjonsnr. NO 950939923 MVA
Postnr. og poststed 7580 Selbu
Telefon (+47)73810100
E-post selbu@kjeldstad.no
Internettadresse www.kjeldstad-trelast.no

Versjon 1.2014