



FDV-DOKUMENTASJON

HELTRELISTVERK AV BARTRE OG LØVTRE TIL INNVENDIG BRUKBRUK

1 PRODUKTBESKRIVELSE

Heltrelistverk av bartre produseres av trevirke fra furu eller eik. Produktkrav, de vanligste profiler og dimensjoner er beskrevet i NS 3187. Listverk kan leveres behandlet fra fabrikk med vannbasert overflatebehandling i form av lakk, beis eller maling.

Antatt levetid/brukstid

Produktet er beregnet å vare ut byggets levetid, forutsatt normal bruk og slitasje.

2 ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Med lett fuktet klut.

Ettersyn/kontroll

Ingen rutiner

Periodisk vedlikehold av overflaten.

Alt ubehandlet listverk vil gulne og må behandles mot dette med egnede midler for å minimere gulning. .

Fuktbestandighet

Dette produktet er ømfintlig overfor fukt.

3 MILJØPÅVIRKNING

Hvis produktet utsettes for et klima med høy fuktighet slik at trefuktigheten overstiger 20 % over lang tid kan det utvikles muggsopp på overflaten.



4 HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

5 BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Overflatebehandlet trevirke(for ubehandlet kode 1141)
Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.
Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.
Kode for avfallsbehandling: 1142 | 0400 | 0600 | _ _ _ _

6 TEKNISK SERVICE

Produsent/importør **K.Kværner Industri**
Organisasjonsnr. **NO 920031617 MVA**
Postadresse **Postboks 224, Trondheimsveien 79**
Postnr. og poststed **2040 Kløfta**
Telefon **(+47) 63 93 48 50**
E-post **post@kkvaerner.no**
Internettadresse **www.stangeskovene.no**

2020