

PROFESSIONAL

TEKNISK DATABLAD 2018



TEKNISKE DATA (EN 13489)		13 mm	14 mm	22 mm
Brannklassifisering	EN 14342 Table 1 (when applicable) / EN 13501	Dfl-s1		
Emisjon av formaldehyde	EN 14342	E1		
Brinell hardhet (snittverdi) Eik Ask	(BHN) EN1534	3,7 4,0		
Taber Abraser/Lakkens slitestyrke Protoco Lakk Protoco Natura <i>Disse verdiene gjelder ikke for fargede, børstede eller hardvoksoljete gulv.</i>	EN 13696	4000 3500		
Reduksjon av lyd vektet indeks ΔL_W i dB med 2 mm Tarkofoam/ flex II	NF EN ISO 140-8 / Acc to NF EN ISO 717-2	17		
Varveisolasjonsverdi (RT m ² K/W) Bare parkett Med ullpapp Med 2 mm Tarkofoam/flex II	EN ISO 10456:2007	0,101 0,121 0,141	0,152 0,182 0,192	
Termisk varmeledningsevne (W/m K)	EN 12664 / EN 14342:2013	0,104	0,11	0,136

MONTERING		
Monteringsmetode 10 - 14 mm 22 mm	Flytende legging eller helliming Flytende legging, spikret eller helliming	
Monteringsanvisning	Last ned fra tarkett.no. Ta kontakt med din forhandler for mer informasjon	
Gulvvarmekompatibel Maksimal gulvoverflatetemperatur 27°C med selvregulerende varmesystem		Ja
Start & Stop: Kortere lengder med bord inkludert i ca 1 pakke pr 20 m²		

ANBEFALT TILBEHØR	
Montering	Tarkofoam II / Tarkoflex II IMonteringssett
Estetikk	Gulvlist, rørdeksel, overgangslister
Vedlikehold	Reparasjonssett / Spray Mop Kit Bioclean, Refresher
Se flere alternative, og det komplette utvalget av tilbehør på www.tarkett.no	

STØRRELSE OG FORPAKNING	13x194x2027	14x194x2027	22x194x2535
Tykkelse EN 13489 (mm)	13	14	22
Bredde (mm)	194	194	194
Lengde (mm)	2027	2027	2535
Slitesjiktykkelse (mm)	2,5	3,5	3,5
Bord/pakke	6	6	4
m ² /pakke	2,36	2,36	1,97
m ² /pall	94,40	94,40	68,95
Nettovekt/m ² (kg)	7,3	7,9	10,6
På grunn av materialets beskaffenhet, viser denne tabellen typiske verdier.			

VEDLIKEHOLD
Tarketts parkettgulv har en Protoco overflatebehandling og med dette en sterk beskyttelse mot normal bruk, slitasje, riper og flekker. Noen gulv vil kreve hyppigere vedlikehold for en økt levetid. Vanligvis er disse produktene laserte og hardvoksoljete gulv, spesielt de med børstet overflate og/eller uthevede detaljer som for eksempel sagmerker. Vennligst alltid følg vedlikeholdsveiledningen som er tilgjengelig på vår nettside.
Se vedlikeholdsanvisninger på www.tarkett.no

Professional 13-14 mm
Protoco Lacquer / Protoco Natura

TARKETT SUSTAINABILITY TAG	98 % 98 %	100 %
	Natural Renewable	Recyclable

Professional 22 mm
Protoco Lacquer

TARKETT SUSTAINABILITY TAG	99 % 99 %	100 %
	Natural Renewable	Recyclable



PROFESSIONAL

DESIGN

Nydelig 3-stavs eikeparkett til større prosjekter.

PRODUKTDATA	Artikkel-nr.	Størrelse (mm)			Mønster	Overflate-behandling	Overflate-effekt	Faset	Farget	DoP no.
		Tykkelse	Bredde	Lengde						
PROFESSIONAL 13 MM										
Eik Nature	8722011	13	194	2 027	3-stav	Proteco Lakk	-	-	Nei	0020-0104
	8722002	13	194	2 027	3-stav	Proteco Natura	-	-	Nei	0020-0104
PROFESSIONAL 14 MM										
Eik Nature	8721001	14	194	2 027	3-stav	Proteco Lakk	-	-	Nei	0020-0106
	8721002	14	194	2 027	3-stav	Proteco Natura	-	-	Nei	0020-0106
PROFESSIONAL 22 MM										
Eik Nature	7825011	22	194	2 535	3-stav	Proteco Lakk	-	-	Nei	0020-0117

PROFESSIONAL 13/14 MM



Eik Nature

PROFESSIONAL 22 MM



Eik Nature

Bildene viser bare fargen på gulvet. For flere detaljer om gradering og variasjoner se Grading Bok eller www.tarkett.no.

Tarketts internasjonale utvalg av gulv består av mange forskjellige produkter. Noen av disse er ikke for salg i Norge. Selv om alle bildene som er tatt for å gjengi det ferdige produktet er gjort på best mulig måte, kan kvaliteten på skjerm og skriver samt naturlig variasjonen i trevirket resulterer i variasjoner i farge og struktur av de enkelte parkettbord.

For ytterligere og oppdatert informasjon vennligst besøk www.tarkett.no