

Kährs Norge AS

Parkett- og tregulv 1512

Parkett 14 mm

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Lamellparkett bygd opp i 3-sjikt og utstyrt med Vålinge2G.

Parkettbordene er 3-stavs med et overflatesjikt på min. 2,5mm i ulike treslag og overflatebehandlinger.

Toppsjiktstavene er limt til mellomsjikt bestående av massive furustaver med stående årringer og med bakside av granfinér er dette et form stabilt parkettbord.

Vålinge 2G låsen gjør at gulvet kan legges raskt og enkelt uten lim og gir en sterk sammenføyning.

Største leggeareal 12 m bredt og 30 m langt.

Den gir god formstabilitet og gjør at gulvene holder seg fine i mange år.

Bruksområde

Parketten kan legges i alle rom i private hjem (unntatt våtrom), og i offentlige lokaler med normal slitasje, som kontor, hotellrom, konferanserom og lignende.

Gulvet legges flytende på rent plant, tørt og fast undergulv som for eksempel avrettet betong, sponplate og tre.

Parkett med Vålinge2G kan benyttes i kombinasjon med gulvvarme. Treslagene Bøk og Hard Maple egnert seg ikke på gulvvarme.

Tresorter/Mønstre

Gulvene er flere treslag med ulike sorteringer og overflatebehandlinger.

Overflatebehandling

- Lakk: UV-herdet akryllakk i silkematt eller matt utførelse. Lakken er uten løsemidler og formaldehyd. Den er slitesterk, sterk mot mikroriper som gjør overflaten matt, og den bevarer treets naturlige karakter. Lakken består hovedsakelig av fornybare råvarer.

Tilbehørsprodukter:

Egnede produkter fra Kährs kan benyttes.

- Parkettunderlag
- Dekkpapp
- Gulvlister
- T-lister
- Nivålist
- Woodfiller
- Cleaner
- Lakk

Kährs Norge AS

Parkett- og tregulv 1512

Parkett 14 mm**2. MÅLANGIVELSER /TEKNISKE DATA**

Egenskap:	Verdi:
Tykkelse	14 mm
Bredde	3-stav: 188 mm
Lengde	3-stav: 2266 mm
Slitesjikt	Ca. 3,5mm
Antall bord pr. pk.	8 stk.
Vekt (kg/m2)	8 kg.

Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov.

Foreligger ingen informasjon.

3. MONTERING / UTFØRELSE**NS 3420 – kode for utførelse.**

Q44.2 Flersjikts parkettgulv.

Q44.1 Minste klaring mot vegg m.m.

Q72.1 Gulvlister

NS 3451 – kode for bygningsdel.

573.205 Parkett.

541.505 Legging av parkett.

522.861 Undergulv på trebjelkelag.

522.111 Kjellergulv av betong.

552.124 Vannbåren lavtemperatur gulvvarme i lett flytende gulv.

722.525 Knirk i gulv. Årsaker og utbedringsmetoder.

Øvrige henvisninger.

Se leggeanvisninger

Transport og lagring.

Utvis forsiktighet ved transport. Spesielt hjørner er utsatt for skader.

Pakkene må beskyttes/tildekkes mot regn og snø.

Det er viktig at parketten ikke kommer til byggeplass tidligere enn umiddelbart før legging.

Parketten skal ha romtemperatur og pakkene åpnes først når parketten skal legges.

4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE**Kode for avfallbehandling.**

1142 | 0400 | 0600 | _ _ _ _

Type emballasje.

Papp, kartong og plast.

Kährs Norge AS

Parkett- og tregulv 1512

Parkett 13 mm Kährs

5. HMS - REFERANSER

Se HMS – FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.
Tropiske tresorter oppført på Regnskogfondets liste kan inngå i produktet (se HMS – FAKTA).

Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct.

Ikke beregnet.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur – og/eller fuktendringer etc.

Se HMS – FAKTA.

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer.

Det foreligger ingen produktdokumentasjon utstedt av akkrediterte kontrollorganer for dette produktet.

Europeisk standard (grunnlag for CE-merking).

Det foreligger verken harmonisert europeisk produktstandard eller ETA Guideline for produktet.

System for samsvarsattestering (AoC).

Bruksområde(r)	Grupper/Klasser	Samsvarssystem nr.:

Øvrige nasjonal/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

KährsGroup produksjonssted er sertifisert i henhold til ISO-9001, ISO-14001

Produktene er CE – merket.

7. ANSVARLIG FIRMA

Importør: Kährs Norge AS
Organisasjonsnr.: NO 941857892 MVA
Adresse: Seljeveien 6
Postnr. og poststed: 0575 OSLO
Telefon: 23 22 67 00
Telefax: 23 22 67 01
E-post: Info.norge@kahrs.com
Internettadresse: www.kahrs.com