



**SKARPNES**

PRODUKTDATABLAD ASFALT 700 SK<sup>2</sup>

# PRODUKTDATABLAD

## SKARPNES ASFALT 700 SK<sup>2</sup> DIFFUSJONS- TETT UNDERTAK



SKARPNES SYSTEMGARANTI  
**30**  
ÅRS SYSTEM-  
GARANTI  
NORSKPRODUSERTE  
TAKSTEIN



BETONGTAK



TEGLTAK



STÅLPANNER



UNDERTAK



VINDSPERRE



## PRODUKTDATABLAD

# SKARPNES ASFALT 700 SK<sup>2</sup>

### > BRUKSOMRÅDE

Skarpnes Asphalt 700 Sk<sup>2</sup> er et diffusjonstett undertaksbelegg beregnet til bruk på opplekket skråtakløsninger. Produktet benyttes på bærende undertak f.eks rupanel, på alle typer skråtak ned til 15 grader.

### > OPPBYGGING

Skarpnes Asphalt 700 Sk<sup>2</sup> er bygd opp rundt en polyesterstamme mettet med SBS-modifisert asfalt (bitumen). Produktet har et tosidig beskyttelseslag av polypropylen og dobbel limkant. Overflaten har høy friksjon og er trygg å jobbe på.

### > MONTERING

Rulles ut med takfot og strekk godt. Banen festes i overlappsonen med pappspiker i sikksakk mønster. Banen legges med 10 cm overlapp markert med en linje. Skjøtes i lengden under sløyfe med min. 20 cm overlapp og asfalt lim. Se egen detaljert leggeanvisning på [www.skarpnes.com](http://www.skarpnes.com)

### > GODKJENNING

Skarpnes Asphalt 700 SK<sup>2</sup> er produsert og testet i henhold til NS-EN 13859

### > SYSTEMGARANTI

Skarpnes Asphalt 700 Sk<sup>2</sup> er en del av Skarpnes systemgaranti. Les mer på [www.skarpnes.com](http://www.skarpnes.com)

### > TILBEHØR

Tape Xtreme 75x25 m  
Tape PE 60x25 m  
Tape Flex 150x10 m  
Sløyfetetting butyl 50x10 m  
Asfalt fugemasse 300 ml  
Mansjett fra 40 til 160 mm

### > TEKNISK INFO

Dimensjon	1 x 25 m
Vekt/rull	17,5 Kg
Vekt/m <sup>2</sup>	700 gr.
Overflate	Polypropylen
Stamme	Polyester
Asfalt	SBS-modifisert
UV-motstand	2 måneder
Farge	sort
Produktgaranti	30 år
Systemgaranti	30 år