



SKARPNES

PRODUKTDATABLAD ASFALT 700 SK²

PRODUKTDATABLAD


SKARPNES ASFALT 700 SK² DIFFUSJONS- TETT UNDERTAK



SKARPNES SYSTEMGARANTI
30
ÅRS SYSTEM-
GARANTI
NORSKPRODUSERTE TAKSTEIN



BETONGTAK



TEGLTAK



STÅLPANNER



UNDERTAK



VINDSPERRE



PRODUKTDATABLAD

SKARPNES ASFALT 700 SK²

> BRUKSOMRÅDE

Skarpnes Asphalt 700 Sk² er et diffusjonstett undertaksbelegg beregnet til bruk på opplekket skråtakløsninger. Produktet benyttes på bærende undertak f.eks rupanel, på alle typer skråtak ned til 15 grader.

> OPPBYGGING

Skarpnes Asphalt 700 Sk² er bygd opp rundt en polyesterstamme mettet med SBS-modifisert asfalt (bitumen). Produktet har et tosidig beskyttelseslag av polypropylen og dobbel limkant. Overflaten har høy friksjon og er trygg å jobbe på.

> MONTERING

Rulles ut med takfot og strekk godt. Banen festes i overlappsonen med pappspiker i sikksakk mønster. Banen legges med 10 cm overlapp markert med en linje. Skjøtes i lengden under sløyfe med min. 20 cm overlapp og asfalt lim. Se egen detaljert leggeanvisning på www.skarpnes.com

> GODKJENNING

Skarpnes Asphalt 700 SK² er produsert og testet i henhold til NS-EN 13859

> SYSTEMGARANTI

Skarpnes Asphalt 700 Sk² er en del av Skarpnes systemgaranti. Les mer på www.skarpnes.com

> TILBEHØR

Tape Xtreme 75x25 m
Tape PE 60x25 m
Tape Flex 150x10 m
Sløyfetetting butyl 50x10 m
Asfalt fugemasse 300 ml
Mansjett fra 40 til 160 mm

> TEKNISK INFO

Dimensjon	1 x 25 m
Vekt/rull	17,5 Kg
Vekt/m ²	700 gr.
Overflate	Polypropylen
Stamme	Polyester
Asfalt	SBS-modifisert
UV-motstand	2 måneder
Farge	sort
Produktgaranti	30 år
Systemgaranti	30 år