

Datablad



GLASSFIBERTAPET

Artikkel nr. : classic plus 132

Beskrivelse : standardartikkel

Tekniske data:

Vekt:

Råmateriale:	85	g/m ²	± 10 %	-	DIN 53854
Appretur:	40	g/m ²	± 15 %	-	DIN 53854
Ferdig produkt:	125	g/m ²	± 15 %	-	DIN 53854
Rullelengde(*):	50	m	+ 0,2 m		
Rullebredde:	1000	mm	± 10 mm		

Materiale:

Varp:	31	tråder / 10 cm	± 1 tråd	DIN 53853
Veft:	20	tråder / 10 cm	± 1 tråd	DIN 53853

Strekfasthet:

Varp:	[N/5cm]	gjennomsnittsverdi	= 950
Veft:	[N/5cm]	gjennomsnittsverdi	= 400

Toleranser og krympingsmonn:

- Feil : maks. 3 feil pr. rull
Rull fremstilt av 2 stykker : maks. 2 ruller pr. pall
(*) Hver feil er kompensert med 0.5 m toleranse til rullelengden

Ikke antennelig klasse A2 i henhold til DIN 4102 del 2:

Ikke antennelig er blitt testet på et helt system: glassfibertapet limt på overflaten og malt.

Utstedt den 14.03.2007	Godkjent den 14.03.2007	Akseptert den 14.03.2007
av QM	av PE Deko	av PM Deko
Navn S. Griesbach	Navn G. Zapf	Navn M. Gebhardt