

TEKNISKE DATA iD Inspiration Click & Click^{PLUS}

Sertifisering & klassifisering	Standard	Inspiration ClickPLUS
Type gulvbelegg	EN ISO 10582	Heterogent kompakt gulvbelegg i flisformat
CE sertifisert	EN 14041	Ja
Klassifisering for bruk	EN ISO 10874	Bolig: 23 Offentlig: 33 Industri: 42
Tekniske data		
Total tykkelse	EN ISO 24346	4.5 mm
Slitesjikt tykkelse	EN ISO 24340	0.55
Overflatebehandling (PUR)		Ja - TopCleanXP™
Total vekt	EN ISO 23997	8000 g/m ²
Fasede kanter		Ja
Bindemiddelinhold	EN ISO 10582	Type I
Dimensjon	EN ISO 24342	
	Plank	19.05 x 121.10 cm - 7 plank/eske = 1.66 m ² 24.05 x 149.10 cm - 5 plank/eske = 1.79 m ²
	Flis	49.05 x 99.10 cm - 3 flis/eske = 1.46 m ²
Tekniske egenskaper		
Dimensjon stabilitet	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Formstabilitet etter varmpåvirkning	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Brannklassifisering	EN 13501-1	B _n -s1
Inntrykksmerker	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm
Møbel ben	EN 424	Ingen skade
Trinsehjul	ISO 4918 - EN 425	Ingen skade
Trinnlydsdempning	EN ISO 717-2	ΔL _w = 3 dB
Reduksjon av lyd i rommet	EN ISO 31-074	Klasse C (L _{new} < 85 dB)
Varmedningsevne	EN ISO 10456	0.04 m ² K/W
Lysekthet	EN ISO 105-B02 (method 3a)	≥ 6
Kjemikaliebestandighet	EN ISO 26987	Veldig god
Sklihemmende egenskaper	DIN 51130 EN 13893	R9 / R10 avhengig av struktur μ ≥ 0.30
Elektrostatiske verdier	EN 1815 EN 1081	< 2 kV på betong ≥ 10 ⁹ Ohm
Gulvvarme		Egnet - maks. 27 °C
Vedheft slitesjikt	EN ISO 24345	≥ 50N / 50mm
Farger		22

The above information is subject to modification for the benefit of further improvement. (10/17).

Tarkett's instructions regarding installation, cleaning and maintenance should be observed. Please contact Tarkett at the address shown for these instructions.



Vedlikeholdsanvisning

LVT DESIGNGULV FOR OFFENTLIG MILJØ

Alt du trenger
å vite for riktig
vedlikehold av
klikkvinyll

Vedlikeholdsanvisning

LVT DESIGNGULV FOR OFFENTLIG MILJØ

Denne vedlikeholdsanvisning gjelder for LVT (Klikkvinyl) designgulv for offentlig miljø. Dette omfatter kolleksjonene iD Inspiration 55-70, iD Inspiration Loose- Lay, iD Inspiration Click & Click PLUS, iD Mixonomi og iD Click Ultimate.

- **Vedlikeholdsanvisning LVT seriene**

LVT Klikkvinyl er et heterogent polyuretanforesterket vinylgulv for offentlig bruk. For å utnytte gulvets egenskaper maksimalt bør våte rengjørings metoder minimeres, og det anbefales tørre eller fuktige metoder. Dette sparer miljøet samtidig som det gir en bedre rengjøringskvalitet.

- **Smussforebyggende tiltak**

Skitt direkte fra gaten riper og skader gulvet, og kommer hovedsaklig inn gjennom hovedinngangen. Beskytt alltid gulvet ved å bruke et riktig tilpasset matte / avskrapingssystem. Desso Protect fungerer på samme måte som en kombinasjonsmatte. Denne leveres i flisformat 50 x 50 som enkelt kan tilpasses tiltenkt areal.

- **TopCleanX-treme**

LVT fra Tarkett har TopCleanX-treme overflatebehandling og dette gir meget god slitasjemotstand, samt forenkler vedlikeholdet uten bruk av voks eller polish.

- **Byggrengjøring**

Beskytt alltid gulvet med dekkepapp eller harde plater i byggeperioden.
Etter montering skal gulvet rengjøres;
Støvsug og/eller fukt opp området for å fjerne bygningsstøv og løs smuss.
En kombimaskin med sylindriske børster er svært effektiv for å rengjøre store områder.
Bruk rengjøringsmiddel med lav pH (3-5)

- **Daglig rengjøring**

Det er som regel tilstrekkelig å støvsuge eller tørrmoppe hvis det kun er løst smuss som skal fjernes.
Ved rengjøring benyttes fuktig, godt oppvridd skureklut eller mopp. Gjerne en mikrofib mopp.
Bland vann med pH-nøytralt rengjøringsmiddel (pH 7-8 i bruksløsning) i henhold til respektive leverandørers anvisning. Ikke overdoser!

Ettertørk med rent vann slik at ingen rester ligger igjen på gulvet. Gulvet skal være tørt etter 15-20 sekunder.

Ved rengjøring av større områder kan en maskin med fordel benyttes. Bruk en kombimaskin med sylindriske børster av nylon. Tradisjonelle hvit/beige pad skal **ikke** benyttes.

En maskin med roterende børster kan også benyttes.

- **Tørrpolering**

Gulvet kan tørrpoleres dersom det er behov for å gjenopprette f.eks glans.
Benytt en 3M hvit / beige pad og hastighet 500-1000 rpm.

- **Flekkfjerning**

Flekkfjerning bør gjøres når flekkene er ferske, ellers kan visse flekker bli permanente (f.eks. skokrem, kulepenn, lepestift).

Benytt hvit/rød nylonduk i kombinasjon med egnet vaskemiddel, rødsprit eller sitrusrens.
Ettertørk med rent vann etter flekkfjerning.

- **Generelle råd**

- OBS! Vinylgulv skades av benzen, toluen, aceton, klor, utendørs salting, celluloseetning, oljevoks og skurepulver.
- Gummihjul på vogner og leker, beisede møbelben, møbelknottar av plast, gummi og føtter på husholdningsapparater kan gi varige flekker. Om du er usikker, beskytt gulvet ved å legge en teppebit, eller lignende under. Løft tunge gjenstander og møbler, ellers kan du risikere at vinylgulvet forskyves eller skades.
- Fargede stoffer fra visse typer inngangsmatter av plast og tekstil, trykk på plastposer, avføring fra dyr og andre sterkt fargede stoffer kan sette flekker som ikke kan fjernes
- Effektive avskrapingsmatter reduserer mengden skitt og smuss i lokalet med 80%
- Gulvbeskyttelse anbefales under kontorstoler.
- Benytt støvsuger med børstemunnstykke.
- Renholds- og vedlikeholdsfrekvens skal tilpasses bruk og belastning i forhold til lokalet hvor gulvet er installert. Husk at lyse farger øker rengjøringsfrekvens.

Besøk www.tarkett.no for mer informasjon og annen dokumentasjon på produktene.