



SKARPNES

YTELSESERKLÆRING DIFFTEQ

SKARPNES
DIFFTEQ 220 SK²

YTELSESERKLÆRING

DIFFTEQ 220 SK² DIFFUSJONSÅPENT UNDERTAK

SKARPNES SYSTEMGARANTI
20
ÅRS SYSTEM-
GARANTI
NORSKAPRODUSERT TAKSTEIN



BETONGTAK



TEGLTAK



STÅLPANNER



UNDERTAK

YTELSESERKLÆRING

DIFFTEQ 220 SK² 1,5x50 M



1 IDENTIFIKASJON AV PRODUKTKODE FOR PRODUKTTYPEN

Undertak iht. NS-EN 13859-1/-2

2 PARTI, SERIE, VARENUMMER IDENTIFIKASJON

Kontroller pakningsvedlegg (følger med hver rull)

3 TILSIKTET BRUKSOMRÅDE

Undertak kombinert vindsperre for tekninger med omlegg

4 PRODUSENT

Skarpnes AS, Industriveien 11, 4879 Grimstad

5 GODKJENT REPRESENTANT

Ikke aktuelt

6 SYSTEM FOR VURDERING AV BYGGEVARENS YTELSE

System 3

7 MELDT ORGAN

0761-CPD : MPA BS

K3751/011/10 – 5143/553/07-a

5206/642/10

MPF: 3839 : EN 13859-1/-2 Abs.6/ Paragraph 6

8 TEKNISK VURDERINGSORGAN

Ikke relevant

9 ANGITT YTELSE IHT. EN 13859-1 / -2

Vanndampmotstand (SD)	EN ISO 12572	m	0,09
Fleksibilitet i kulde	EN 1109	C	-40
Tykkelse	EN 1849-2	mm	0,8
Vanntetthet	EN 1928	klasse	W1
Brannklasse	EN 13501-1	Klasse	E
Strekstyrke - langs	EN 12311-1	N/50mm	450+-15%
Strekstyrke - tvers	EN 12311-1	N/50mm	290+-15%
Bruddforlengelse - langs	EN 12311-1	%	25
Bruddforlengelse - tvers	EN 12311-1	%	60
Rivestyrke - langs	EN 12310-1	N/200 mm	110+-15%
Rivestyrke - tvers	EN 12310-1	N/200 mm	130+-15%
Holdbarhet etter aldring			
Vanntetthet	EN 1928	mm	W1
Strekstyrke – langs/tvers	EN 12311-1	%	≥ 90 av orginalverdien
Alle andre verdier i henhold til EN 13859-1/-2	EN 13859-1/-2		Ytelsesverdier

10 PRODUSENTENS UNDERSKRIFT OG DATO

Ytelsen for produktet som er angitt i punktene 1 og 2, er i samsvar med ytelsen som er angitt i punkt 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten som er angitt i punkt 4. Undertegnet for og på vegne av produsent.

Kenneth Lomeland
Produktansvarlig

Grimstad 03. juli 2018

Dato/Sted