



FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLDINSTRUKS

Original: 290304

Revisjon: 250214

Rev. nr.: 5

PRODUKT:	LEVERANDØR:
SKYVEDØRER	Langlo AS Kontaktperson: Pål Ringstad Svemorka 6200 Stranda Tlf.: 70268600 Fax.: 70268601 e-post: pmr@langlo.no

BESKRIVELSE AV LEVERANSE/ARBEID:

Skyvedører med belagte fyllinger og speil/farget glass

MATERIALSPESIFIKASJON:

- omramming i aluminium, stål og fingerskjøtt laminert heltre
- eloksert, pulverlakkert eller behandlet med 2 strøk syreherdende lakk
- fyllinger med belagt overflate og speil satt inn med silikon og gummipakning
- hjulbeslag med kulelager, i stål og nylon/glassfiber, 2 stk doble hjulbeslag i topp og 2 stk hjulbeslag i bunn. Vektbelastning i bunn, balanse i topp

VEDLIKEHOLDSANVISNING:

Ved normal bruk og jevnlig vedlikehold er forventet levetid ubegrenset

Drift:

- løft aldri dørene etter sideprofilen, da dette kan påvirke dørens stabilitet

Renhold:

- profiler, belagte fyllinger og speil/farget glass tørkes med fuktig klut (NB: ikke rennende vann). Benytt tørr lofri klut og tørk av fuktigheten
- unngå bruk av rennende vann/dryppende kluter ved rengjøring, da laminert omramming av tre og fyllinger ikke er vannbestandige og kan bli skadet av rennende vann
- aluminiumsskinne på golv støvsuges/vaskes med fuktig klut for å unngå at smuss og støv overføres til trinser hjulbeslag
- spray av og til hjulbeslagene med silikonspray for å sikre god gange over tid
- hjul og trinser kan med fordel rengjøres sammen med aluminiumsskinne i golvet
- speil og glass rengjøres med konvensjonelle rengjøringsmidler for slike overflater. Ikke overdriv bruken der dette kan beskadige treprofiler og benytt aldri vaskemiddel med slipemiddel, stiv børste og stålull, da dette lager riper
- unngå middel som er limoppløslige, bensinholdige og sitrussprayer da dette skader dørene