

## SIKKERHETSDATABLAD



## Weber.sys 840



SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), Annex II-EU

**AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET / FORETAKET**

|               |            |
|---------------|------------|
| Utgitt dato   | 26.07.2006 |
| Revisjonsdato | 19.05.2015 |

**1.1. Produktidentifikator**

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Kjemikaliets navn | Weber.sys 840                |
| Artikkelnr.       | 28117729                     |
| GTIN-nr.          | 7054960840056, 7054960840018 |
| NOBB-nr.          | 21294251, 21294269           |

**1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot**

|                          |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| Kjemikaliets bruksområde | Olje for etterbehandling av uglasserte klinkerfliser |
|--------------------------|------------------------------------------------------|

**1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet**

|               |                                                                    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| Firmanavn     | weber - Saint-Gobain Byggevarer AS                                 |
| Postadresse   | Postboks 6211 Etterstad                                            |
| Postnr.       | 0603                                                               |
| Poststed      | OSLO                                                               |
| Land          | Norway                                                             |
| Telefon       | 41 63 50 46                                                        |
| E-post        | <a href="mailto:teknisk@weber-norge.no">teknisk@weber-norge.no</a> |
| Hjemmeside    | <a href="http://www.weber-norge.no">www.weber-norge.no</a>         |
| Org. nr.      | NO 940 198 178 MVA                                                 |
| Kontaktperson | Helle E. Fossheim                                                  |

**1.4. Nødtelefonnummer**

|            |                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| Nødtelefon | Telefon: 22 59 13 00<br>Beskrivelse: GIFTINFORMASJONSSENTRALEN |
|------------|----------------------------------------------------------------|

## AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

### 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til 67/548/EEC eller 1999/45/EC

Xn

R65, R66

Klassifisering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP / GHS]

Asp. tox 1; H304

### 2.2. Merkingselementer

#### Farepiktogrammer (CLP)



Sammensetning på merkeetiketten

Nafta (petroleum), hydrogenbehandlet tung 5 - 10 %

Varselord

Fare

Faresetninger

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

Sikkerhetssetninger

P301 + P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

P331 IKKE framkall brekning.

P501 Innhold/beholder leveres til

P501 Innhold/beholder leveres til deponering i henhold til lokale/regionale/nasjonale/internasjonale regler.

Supplerende faresetninger på etikett

EUH 066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

### 2.3. Andre farer

Andre farer

Produktet er brennbart.

## AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

### 3.2. Stoffblandinger

| Komponentnavn                                 | Identifikasjon                                                                                                                                                                                                           | Klassifisering   | Innhold  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
| Nafta (petroleum) ,<br>hydrogenbehandlet tung | CAS-nr.: 64742-48-9                                                                                                                                                                                                      | Kreft 2; R45     | 5 - 10 % |
|                                               | EC-nr.: 265-150-3                                                                                                                                                                                                        | Mut 2; R46       |          |
|                                               | Indeksnr.: 649-327-00-6                                                                                                                                                                                                  | Xn; R65          |          |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                          | Carc. 1B;H350    |          |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                          | Muta. 1B;H340    |          |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                          | Asp. Tox. 1;H304 |          |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                          | Note: H; P       |          |
| Beskrivelse av blandingen                     | Modifisert hvitolje løst i nafta.                                                                                                                                                                                        |                  |          |
| Komponentkommentarer                          | Blanding av normal-, iso- og cykloalifatiske hydrokarboner, hovedsakelig i området C10-13. Aromatinhold < 0,1 %. Benseninnhold < 5 mg/kg. R-og H-setninger nevnt i pkt. 3 er listet opp i pkt. 16 med fullstendig tekst. |                  |          |

## AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generelt   | Flytt den skadde fra forurensningskilden. Sørg for ro, varme og frisk luft. Plasser bevisstløse skadde i stabilt sideleie og sørg for frie luftveier. Kontakt lege hvis ubehag vedvarer. Ta alltid dette databladet med når du kontakter lege eller ambulanse. |
| Innånding  | Personen bringes ut i frisk luft og holdes i ro under oppsyn. Ved ubehag: Transporter til sykehus. Ta med sikkerhetsdatabladet.                                                                                                                                |
| Hudkontakt | Ta av tilsølte klær. Tørk huden med papirhåndklær eller lignende. Vask huden grundig med såpe og vann. Erstatt tap av hudfett med egnet fuktighetskrem. Ved utslett, sår eller andre hudplager: Kontakt lege og ta med sikkerhetsdatabladet.                   |
| Øyekontakt | Skyll straks med rikelige mengder vann i opptil 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer.                                                                                                            |
| Svelging   | FREMKALL IKKE BREKNING! Skyll nese, munn og svelg med vann. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Beskytt luftveiene ved oppkast. Fare for aspirasjon og kjemisk lungebetennelse.                                                                         |

### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

|                                |                                                                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informasjon til helsepersonell | Sørg for ro, varme og frisk luft. Kontakt straks lege dersom sykdomstegn opptrer etter vask. |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Annen informasjon | Se rådene i pkt. 4.1. |
|-------------------|-----------------------|

## AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

### 5.1. Slökkingsmidler

|                         |                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Egnede slökkingsmidler  | Vannspray, skum, pulver eller karbondioksid.                   |
| Uegnede slökkingsmidler | Bruk ikke sterk vannstråle som muliggjør spredning av brannen. |

### 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

|                               |                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Brann- og eksplosjonsfarer    | Produktet er brennbart, men ikke brannfarlig.                  |
| Farlige forbrenningsprodukter | Ved brann dannes giftige og illeluktende røyk og gasser (COx). |

### 5.3. Råd til brannmannskaper

|                       |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Personlig verneutstyr | Bruk verneutstyr for brannslukking. Bruk åndedrettsvern med lufttilførsel når produktet er involvert i brann.                                                                                                                   |
| Brannsløkkingsmetoder | Flytt beholdere fra brannstedet hvis det er mulig uten risiko. Bruk vannspray til å avkjøle beholdere. Spre ikke spilt materiale med mer vann enn nødvendig for å slukke brann. Hvis mulig, bekjempes brannen fra sikkert sted. |

## AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

## 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

|                                           |                                                              |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Generelle tiltak                          | Unngå innånding av damp. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. |
| Sikkerhetstiltak for å beskytte personell | Bruk nødvendig verneutstyr.                                  |

### 6.1.1. For ikke-innsatspersonell

|                                           |                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| Sikkerhetstiltak for å beskytte personell | Bruk egnet verneutstyr (se pkt. 8). |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|

## 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

|                                            |                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø | Dem inn med sand, jord e.l. og samle opp i tilsiktede beholdere. Hell ikke vann på søl da vann vil spre sølet og føre til ytterligere forurensning. Unngå utslipp til avløp, kloakkledninger eller vannløp. |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

|                                      |                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metoder for opprydding og rengjøring | Søl demmes og suges opp med sand, jord eller annet ikke-brennbart materiale. Spill samles forsiktig opp i tette beholdere og leveres til destruksjon iht. lokale forskrifter. |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 6.4. Henvisning til andre avsnitt

|                   |                                                                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Andre anvisninger | Oppsamlet materiale lagres på tette, merkede beholdere og behandles som angitt under seksjon 13. |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

# AVSNITT 7: HÅNTERING OG LAGRING

## 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Håndtering | Bruk hensiktmessig verneutstyr (se pkt. 8).<br>Unngå innånding av damper og kontakt med hud og øyne. Sørg for god ventilasjon. Unngå eksponering for temperaturer over flammepunktet.<br>Førstehjelpsutstyr inkl. øyeskylleflaske skal være tilgjengelige på arbeidsplassen.<br>Vask hendene før pauser, før røyking og før inntak av mat og drikke. |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Beskyttelsestiltak

|                               |                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tiltak for å hindre brann     | Unngå gnister, flammer og røyking.                                                                                                                                                   |
| Tiltak for å beskytte miljøet | Sørg for at produktet ikke trenger ned i grunnvannet, vassdrag, kloakk eller avløp.                                                                                                  |
| Råd om generell yrkeshygiene  | Førstehjelpsutstyr inkl. øyeskylleflaske skal være tilgjengelige på arbeidsplassen. Det skal være tilgang til håndvask med tilhørende såpe, rensekrem, beskyttelseskrem og fet krem. |

## 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

|                         |                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Oppbevaring             | Lagres i kjølig, tørt og godt ventilt lager og i lukkede originalbeholdere. |
| Forhold som skal unngås | Må ikke utsettes for varme, gnister eller åpen ild.                         |

### Betingelser for sikker oppbevaring

Råd angående samlagring

Holdes vekk fra næringsmidler, drikkevarer og dyrefor.

### 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

## AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE

### 8.1. Kontrollparametrer

| Komponentnavn                                 | Identifikasjon                                                      | Grenseverdier | Norm år |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| Nafta (petroleum) ,<br>hydrogenbehandlet tung | CAS-nr.: 64742-48-9<br>EC-nr.: 265-150-3<br>Indeksnr.: 649-327-00-6 |               |         |

### 8.2. Eksponeringskontroll

Begrensning av eksponering på arbeidsplassen

Sørg for god ventilasjon ved arbeid som fører til utvikling av damp.  
Øyeskylleflaske skal være tilgjengelig på arbeidsplassen.

#### Varselsskilt



### Forholdsregler for å hindre eksponering

Instruksjon om tiltak for å hindre eksponering

Normale forsiktighetsregler ved håndtering av kjemikalier skal følges.

### Åndedrettsvern

Åndedrettsvern

Ved utilstrekkelig ventilasjon eller hvis det er fare for innånding av damper, må det brukes egnet åndedrettsvern med kombinasjonsfilter (type A2/P2).

Ytterligere åndedrettsverntiltak

Sørg for god ventilasjon ved arbeid som fører til utvikling av damp.

### Håndvern

Håndvern

Bruk vernehansker som tåler kjemikalier ved langvarig eller gjentatt kontakt.  
For riktig valg av hanskemateriale med hensyn på holdbarhet mot kjemikalier, samt gjennomtrengningstid, søk råd hos kjemisk hanskeleverandør.

### Øye- / ansiktsvern

Øyevern

Ved fare for sprut bruk godkjente vernebriller eller ansiktsskjerm.

### Hudvern

Egnede verneklær

Benytt langarmede verneklær som beskytter mot mulig hudkontakt.

Ytterligere hudbeskyttelsestiltak

Det anbefales at man vasker seg eller dusjer og deretter bruker en fuktighetskrem på den eksponerte huden.

## AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|                                    |                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Tilstandsform                      | Væske                                      |
| Farge                              | Fargeløs                                   |
| Lukt                               | Svak parafin-lignende                      |
| Smeltepunkt / smeltepunktintervall | Verdi: < -20 °C                            |
| Kokepunkt / kokepunktintervall     | Verdi: 180 °C                              |
| Flammepunkt                        | Verdi: 62 °C<br>Metode: ISO 2592           |
| Eksplsjongsgrense                  | Verdi: 0,6 - 7,0 Vol%<br>Metode: DIN 51649 |
| Damptrykk                          | Verdi: 4 hPa<br>Metode: DIN 51640          |
| Relativ tetthet                    | Verdi: ~ 835 kg/m3                         |
| Løselighet i vann                  | Uløselig.                                  |
| Selvantennelsestemperatur          | Kommentarer: Ikke selvantennelig           |

## 9.2. Andre opplysninger

# AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

## 10.1. Reaktivitet

|             |                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| Reaktivitet | Det er ingen kjente forhold som kan føre til en farlig situasjon. |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|

## 10.2. Kjemisk stabilitet

|            |                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------|
| Stabilitet | Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk. |
|------------|----------------------------------------------------------|

## 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Risiko for farlige reaksjoner | Ingen kjente. |
|-------------------------------|---------------|

## 10.4. Forhold som skal unngås

|                         |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| Forhold som skal unngås | Unngå varme, flammer og andre antennelseskilder. |
|-------------------------|--------------------------------------------------|

## 10.5. Uforenlige materialer

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Materialer som skal unngås | Ikke kjent. |
|----------------------------|-------------|

## 10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

|                             |                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Farlige spaltningsprodukter | Ved oppvarming kan det dannes helseskadelige damper/gasser. |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|

# AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

## 11.1. Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

### Toksikologiske data fra komponenter

|                 |                                                                                                                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Komponent       | Nafta (petroleum) hydrogenbehandlet tung                                                                                                                    |
| Akutt giftighet | <b>Type toksisitet:</b> Akutt<br><b>Testet effekt:</b> LD50<br><b>Eksponeringsvei:</b> Oral<br><b>Verdi:</b> > 5000 mg/kg<br><b>Forsøksdyreart:</b> Rotte   |
|                 | <b>Type toksisitet:</b> Akutt<br><b>Testet effekt:</b> LD50<br><b>Eksponeringsvei:</b> Dermal<br><b>Verdi:</b> > 3000 mg/kg<br><b>Forsøksdyreart:</b> Kanin |
| Komponent       | Hvitolje                                                                                                                                                    |
| Akutt giftighet | <b>Type toksisitet:</b> Akutt<br><b>Testet effekt:</b> LD50<br><b>Eksponeringsvei:</b> Oral<br><b>Verdi:</b> > 2000 mg/kg<br><b>Forsøksdyreart:</b> Rotte   |

### Øvrige helsefareopplysninger

|          |                                                                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| Generelt | Produktet klassifiseres som helseskadelig i henhold til gjeldende regler. |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|

### Potensielle akutte effekter

|            |                                                                                                                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Innånding  | Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. I høye konsentrasjoner virker damper sløvende og kan forårsake hodepine, tretthet, svimmelhet og kvalme.                 |
| Hudkontakt | Produktet/stoffet virker avfettende på huden. Langvarig og hyppig kontakt kan forårsake rødhet og irritasjon.                                                       |
| Øyekontakt | Kan virke irriterende og kan fremkalle rødhet og svie.                                                                                                              |
| Svelging   | Virker irriterende. Kan forårsake kvalme, magesmerter og brekninger. Lungebetennelse kan oppstå dersom oppkast som inneholder løsningsmiddel, kommer ned i lungene. |

### Forsinket / repeterende

|                   |                                                                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allergi           | Ingen kjente.                                                                                            |
| Kroniske effekter | Langvarig eller hyppig innånding av damper i høye konsentrasjoner kan gi varige skader på nervesystemet. |

### Kreftfremkallende, arvestoffskadelige og reproduksjonstoksiske

|                                                 |                                                                   |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Kreftfremkallende egenskaper, annen informasjon | Komponentene er ikke kjent for å ha kreftfremkallende egenskaper. |
| Arvestoffskader                                 | Ikke kjent.                                                       |
| Fosterskadelige egenskaper                      | Ikke kjent.                                                       |
| Reproduksjonsskader                             | Ikke kjent.                                                       |

## AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 12.1. Giftighet

#### Økotoksisitet

Klassifiseres ikke som miljøskadelig. Men produktet må ikke ledes ut til kloakk eller vannløp eller deponeres hvor det kan påvirke jord eller overflatevann.

### 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

#### Biologisk nedbrytbarhet

Kommentarer: Produktet er ikke lett, men potensielt biologisk nedbrytbart.

### 12.3. Bioakkumuleringsevne

### 12.4. Mobilitet i jord

#### Mobilitet

Produktet er ikke blandbart med vann og spres på vannoverflaten. Store mengder kan trenge ned i jorden og forurense grunnvannet.

### 12.5. Resultater av PBT og vPvB vurdering

### 12.6. Andre skadevirkninger

#### Andre skadevirkninger / annen informasjon

Produktet må ikke slippes i kloakk eller avløp.

## AVSNITT 13: DISPONERING

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

#### Egnede metoder til fjerning av kjemikali

Absorber i vermikulitt eller tørr sand for senere deponering på godkjent fyllplass for farlig avfall. Beholdere med oppsamlet spill skal være nøyte merket med innhold og faresymbol.  
Fjerning av emballasje: Emballasje med rester skal behandles som farlig avfall. Etter tømning, luft emballasjen på et sikkert sted vekk fra gnister og ild. Rester kan utgjøre eksplosjonsfare. All emballasje skal tømmes og fjernes etter gjeldende regler, eller sendes til gjenbruk uten at merkingen fjernes.  
Utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn ikke tillatt.

#### Produktet er klassifisert som farlig avfall

Ja

#### Emballasjen er klassifisert som farlig avfall

Ja

#### Avfallskode EAL

EAL: 140603 andre løsemidler og løsemiddelblandinger

#### NORSAS

7042

## AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

### 14.1. UN-nummer

### 14.2. FN-forsendelsesnavn

### 14.3. Transportfareklasse(r)

### 14.4. Emballasjegruppe

## 14.5. Miljøfarer

## 14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

## 14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

### Andre relevante opplysninger

#### Andre relevante opplysninger

Produktet er ikke underlagt internasjonale forskrifter om transport av farlig gods (IMDG, IATA, ADR/RID).

## AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER

### 15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EU-direktiv                          | Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier ((REACH).                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Referanser (Lover/Forskrifter)       | Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier, 16.07.2002 nr. 1139, med endringer.<br>Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). 01.06 2004 nr. 930, med endringer.<br>Stofflisten: Liste over farlige stoffer.<br>Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære 2009, med endringer.<br>Transport av farlig gods: ADR, RID, IMDG, IATA. |
| Kvitteringsnr. fra Produktregisteret | 50258                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

## AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

### Faresymbol



Helseskadelig

#### R-setninger

R65 Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging.  
R66 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukken hud

#### S-setninger

S2 Oppbevares utilgjengelig for barn.  
S23 Unngå innånding av damp.  
S24 Unngå hudkontakt.  
S51 Må bare anvendes på godt ventilerte steder.  
S60 Dette kjemikaliet og dets emballasje skal behandles som farlig avfall.  
S62 Ved svelging må ikke brekning fremkalles: Kontakt lege omgående og vis denne etikett eller emballasje.

#### Leverandørens anmerkninger

Denne informasjon gjelder kun ovennevnte produkt, og behøver ikke nødvendigvis være gjeldende om produktet brukes sammen med et eller flere andre produkter, eller som del av en prosess.  
Databladet er laget på basis av opplysninger gitt av produsenten. Det er den enkelte mottakers plikt å sørge for at informasjonen gitt i dette

|                                                                |                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                | sikkerhetsdatabladet blir lest og forstått av alle som bruker, behandler eller på noen måte kommer i kontakt med produktet.                                                     |
| Klassifisering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP / GHS] | Asp. tox 1; H304;                                                                                                                                                               |
| Liste over relevante R-setninger (i avsnitt 2 og 3).           | R65 Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging.<br>R45 Kan forårsake kreft.<br>R46 Kan forårsake arvelige skader.<br>R66 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukken hud |
| Liste over relevante H-setninger (i avsnitt 2 og 3).           | H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.<br>H350 Kan forårsake kreft<br>H340 Kan gi genetiske skader                                                  |
| Utarbeidet av                                                  | Helle E. Fossheim                                                                                                                                                               |