

EPD-referanse: NEPD-2791-1490-NO

ECOproduct metode: v5.2

★ HEA02

# Hunton Fiber AS

Silencio parkettunderlag, tykkelse 12 mm

Vurderingen er gyldig til 20.04.2026 forutsatt publisert på [www.byggeportalen.no/EcoProduct](http://www.byggeportalen.no/EcoProduct)  
Denne rapporten er gyldig t.o.m. 31.12.2024.

Nr. 6907

**Produsent:** Hunton Fiber AS**Generisk produkt:** Pressede trefiberplater**Produktgruppe:** Innendørs bygningsplater og kledning**Antatt teknisk levetid:** 60 år**Fuktbestandighet:** Moderat**Renholdsvennlighet:** Ikke aktuelt**Referanseverdi GWP:** 3,53 kg/m<sup>2</sup> <sup>1)</sup>**Bygningdeler:**

255 Gulvoverflate

**Fordeling av energiforbruk brukt som råmateriale:**

3,6 % fornybar primærenergi

96,4 % ikke fornybar primærenergi

**Biogent karboninnhold:**

-5,26 kg biogent karbon er lagret i produktet

Dette produktet kvalifiserer ikke til å samle poeng for MAT02 i BREEAM-NOR teknisk manual v6.0/6.1

Dette produktet kvalifiserer til å samle poeng for HEA02 i teknisk manual v6.0/6.1

<sup>1)</sup> Referanseverdien for drivhuseffekt baseres bl.a. på øvrige produkter innen samme produktgruppe registrert i ECOproduct-databasen. Denne justeres 31.12. hvert år og kan påvirke karakteren for globalt oppvarmingspotensial påfølgende år.

ECOproduct vurderer byggevarenes faktiske klima- og miljøbelastning innen ovennevnte områder, basert på en produktspesifikk miljødeklarasjon (EPD) i henhold til ISO 14025 og NS-EN 15804.

Byggevaren rangeres på en skala fra 1-8 innen hver av disse miljøområdene, hvor 1 er best. Grønt, hvitt og rødt symbol vises i tillegg til karakterene for å visualisere vurderingen.

Rangering:

- 1 Utmerket
- 2 God
- 3 Gjennomsnittlig til god
- 4 Gjennomsnittlig
- 5 Tilgrensende gjennomsnittlig
- 6 Marginalt gjennomsnittlig
- 7 Dårlig
- 8 Svært dårlig (eller ufullstendig)