

SIKKERHETSDATABLAD

Tarkett Lim D3

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

Handelsnavn	Tarkett Lim D3
Intern nr.	19801821
Bruksområder	For spuntliming av flytende parkettgulv.
Leverandør	Tarkett AS Postboks 500 Brakerøya N-3002, Norge Tel: +47-3220 9200 Fax: +47-3220 9201 info.norway@tarkett.com www.tarkett.no
Produsent	Tarkett AB SE-289 89 Hanaskog, Sweden Tel: +46 (0)44 26 80 00 Fax: +46 (0)44 26 80 22 info@trariket.se www.tarkett-floors.com
Nødnummer	Giftinformasjonen, telefon: (+47) 22 59 13 00 WEB: http://www.helsedirektoratet.no/giftinfo

2. FAREIDENTIFIKASJON

Ikke klassifisert som helse-, brann- eller miljøfarlig iht. gjeldende regelverk.

3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

Navn	EC-nr.	CAS-nr.	Innhold	Symbol	R-setn.
5-klor-2-metyl-2H-isothiazol-3-on	247-500-7	26172-55-4	<15 ppm	T ,N	R-23/24/25, 34, 43, 50/53
formaldehyd	200-001-8	50-00-0	<0,1 %	T	R-23/24/25, 34, 43, 40
polyvinylacetat		9003-20-7	30-100 %	-	
polyvinylalkohol		9002-89-5	1-5 %	-	

Se avsnitt 16 for forklaring av risikosekninger

4. FØRSTEHJELPSTILTAK

Generelt	Vanlig førstehjelp, ro, varme og frisk luft. Ikke gi noe å drikke hvis personen er bevisstløs. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.
Innånding	Sørg for ro, varme og frisk luft. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.
Svelging	Skyl nese, munn og svelg med vann. Kontakt lege hvis større mengder er svelget.
Hud	Vask huden med såpe og vann. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.
Øyne	Skyl straks med rikelige mengder vann i opptil 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

5. BRANNSLOKKINGSTILTAK

Brannsløkkingsmidler	Pulver, skum eller karbondioksid.
----------------------	-----------------------------------

Brannbekjempelse	Unngå innånding av røykgasser.
Karakteristiske farer	Ikke brannfarlig.
Forbrenningsprodukter	Ved brann dannes: Karbonmonoksid (CO), Karbondioksid (CO ₂),
Vernetiltak ved brann	Brannpersonell som utsettes for forbrenningsgasser/spaltningsprodukter, anbefales å bruke åndedrettsvern.

6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

Personbeskyttelse	Benytt nødvendig verneutstyr - se seksjon 8.
Miljøbeskyttelse	Unngå utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn.
Opprenskningsmetoder	Samles opp mekanisk. Oppsamlet materiale leveres i lukkede og merkede beholdere til godkjent fylling eller mottaksstasjon. Se seksjon 13 for avfallshåndtering.

7. HÅNDTERING OG LAGRING

Forholdsregler ved bruk	Vask hendene etter bruk. Benytt nødvendig verneutstyr - se seksjon 8.
Forholdsregler ved lagring	Lagres frostfritt. Lagres ved temperatur >5°C.

8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE

Navn	CAS nr.	Referanse	Gj.snitt 8t.eksp.	Takverdi	Dato
formaldehyd	50-00-0	AN.	0,6 mg/m ³ , KA	1,2 mg/m ³ , KAT	
Ingredienskommentar	AN = Norske administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære. H=Hudopptak, R= Reproduksjonstoksisk, K= Kreftfremkallende, A= Allergifremkallende, M= Arvestoffskadelig, T= Takverdi				
Verneutstyr					



Håndvern	Bruk vernehansker av: Neoprengummi. Nitrilgummi. Gjennombruddstid er ikke kjent, skift hansker ofte.
Øyevern	Bruk øyevern som beskytter mot sprut dersom det er mulighet for direkte øyekontakt.
Verneklær	Bruk egnede verneklær for å beskytte mot enhver mulighet for hudkontakt.
Hygieniske rutiner	Vask huden ved slutten av hvert skift og før spising, røyking og bruk av toalett. Bruk egnet hudkrem for å motvirke uttørring av huden.

9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

Form/konsistens	Væske.		
Farge	Hvit.		
Lukt	Eddik. Svak.		
Løselighetsbeskrivelse	Lett oppløselig i vann. Uoppløselig i: Organiske løsemidler,		
Kokepunkt (°C, intervall)	100	Trykk:	
Tetthet (g/cm³)	1,06 ± 0,01	Temperatur (°C):	20
pH, konsentrert løsning	2,8 - 3,3		
Viskositet (intervall)	12000 ± 10 % mPas	Temperatur (°C):	20

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Stabilitet	Stabilt under anbefalte vilkår for oppbevaring og håndtering.
Forhold som skal unngås	Unngå frost.
Farlig polymerisering	Polymeriserer ikke.
Stoffer som skal unngås	Ingen reaktive grupper.
Spaltningsprodukter	Ingen farlige spaltningsprodukter ved anbefalte bruks- og lagringsbetingelser.

11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

Sensibilisering	Produktet inneholder små mengder av et stoff klassifisert som allergifremkallende, men hvor produktet har ingen allergisk virkning. Formaldehyd: 2 mg/24h er meget irriterende på kaninhud (mod. Draize).
Genotoksisitet	Arvestoffskadelige (mutagene) egenskaper er ikke kjent.
Kreftfremkallende egenskaper	Forårsaker ikke kreft (ikke noe bevis for kreftfremkallende egenskaper).
Reproduksjonstoksisitet	Ingen kjente, skadelige effekter på reproduksjonsevne, fruktbarhet eller fosterutvikling.
Toksikologisk informasjon	Verdier for toksisitet er for inngående komponenter, ikke produktet.
Innånding	Ingen spesielle helsefarer angitt.
Svelging	Inntak i større mengder kan gi magesmerter.
Hudkontakt	Ikke hudirriterende.
Øyne	Sprut kan medføre irritasjon. Formaldehyd: 750 µg/24h er meget irriterende i øyne, kanin, (mod. Draize).
INGREDIENS:	5-klor-2-metyl-2H-isothiazol-3-on
Toksisk dose, LD 50	1000 mg/kg (oral-rotte)
Toksisk kons., LC 50	<0,2 ppm/4t (inh-rotte)
INGREDIENS:	formaldehyd
Toksisk dose, LD 50	100 mg/kg (oral-rotte)
Toksisk dose, LD 50 hud	270 mg/kg (hud kanin)
Toksisk kons., LC 50	0,31 mg/l/4t (inh-rotte)
INGREDIENS:	polyvinylalkohol
Toksisk dose, LD 50	>25000

12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

Økotoksisitet	Klassifiseres ikke som miljøskadelig. Men produktet må ikke ledes ut til kloakk eller vannløp eller deponeres hvor det kan påvirke jord eller overflatevann. Produktet inneholder komponent(er) klassifisert som miljøskadelig.
Mobilitet	Produktet er oppløselig i vann.
Bioakkumulasjonspotensial	Ingen bioakkumulering forventet.
Persistens og nedbrytbarhet	Produktets nedbrytbarhet er ikke angitt.
INGREDIENS:	5-klor-2-metyl-2H-isothiazol-3-on
LC50, 96 t, Fisk, mg/l	6,1 (Zebrafisk)
EC50, 48 t, Daphnia, mg/l	0,18 (Daphnia Magna)
INGREDIENS:	formaldehyd
LC50, 96 t, Fisk, mg/l	0,72
EC50, 48 t, Daphnia, mg/l	0,42 (Daphnia Magna)
Bioakkumulasjonspotensial	BCF: 3
Persistens og nedbrytbarhet	BOD5/COD: 0,6

13. INSTRUKSER VED DISPONERING

Generelt	Produktet er ikke farlig avfall. Restavfall er ikke farlig avfall.
-----------------	--

Behandlingsmetoder	Avfall og rester fjernes/deponeres i overensstemmelse med lokale forskrifter.
Avfallskode	08 04 10 annet avfall av klebemidler og tetningsmasse enn det nevnt i 08 04 09. Den oppgitte EAL-kode er veiledende, og avhengig av hvordan avfallet er oppstått. Sluttbruker må selv vurdere valg av riktig kode.
Forurenset emballasje	Avhend tom emballasje i samsvar med nasjonale og lokale forskrifter. Grundig rengjort forpakning leveres til lokal gjenvinningsstasjon.

14. TRANSPORTOPPLYSNINGER

Generelt	Ikke farlig gods (ADR/RID, IMDG, IATA/ICAO)
-----------------	---

15. REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER

Inneholder	polyvinylacetat polyvinylalkohol
Referanselister	Norsk stoffliste. Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære, 2007. Forskrift om farlig avfall. Transport av farlig gods: ADR/RID, IMDG, IATA/ICAO. EU-direktiv 2008/58/EC (30 ATP), EU-forordning 1907/2006/EC.

16. ANDRE OPPLYSNINGER

Forklaring til R-setninger i avsnitt 3	R-23/24/25 Giftig ved innånding, hudkontakt og svelging. R-34 Etsende. R-40 Mulig fare for kreft. R-43 Kan gi allergi ved hudkontakt. R-50/53 Meget giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.
* Informasjon som er revidert siden forrige versjon av sikkerhetsdatabladet	
Utarbeidet av	Essenticon AS Leif Weldingsvei 14 N-3208 Sandefjord, Norge Tlf.: +47 33 42 34 50 Fax: +47 33 42 34 59 www.essenticon.com
Utstedelsesdato	21.12.2009
Databladstatus	30 ATP.
Signatur	R. E. Lunde
Forbehold om ansvar	Opplysningene i dette datablad anses korrekte i henhold til dagens kunnskaper og erfaring, men det kan ikke gis noen garanti at informasjonen er fullstendig. Det er derfor i brukerens interesse å forsikre seg om at informasjonen er tilstrekkelig for det tiltenkte bruksområde.