

EPD-referanse: NEPD-2138-966-EN

ECOproduct metode: v5.2

## Norgips Norge AS

Utvendig-X type EH2 (GU-X)

Vurderingen er gyldig til 20.04.2025 forutsatt publisert på [www.byggeportalen.no/EcoProduct](http://www.byggeportalen.no/EcoProduct)  
Denne rapporten er gyldig t.o.m. 31.12.2024.

Nr. 7167

|                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Inneklima</b><br>Produktet skal ikke benyttes på varm side av dampspærre/tett membran       |  <b>Energi</b><br>Energiforbruk 6 <input type="checkbox"/>                             |  <b>Ressursbruk</b><br>Råmaterialressurs 2 <input type="checkbox"/>            |
|  <b>Helse- og miljø</b><br>Innhold av helse- og miljøfarlige stoffer 1 <input type="checkbox"/> |  <b>Drivhuseffekt</b><br>Globalt oppvarmingspotensial (GWP) 4 <input type="checkbox"/> |  <b>Sirkulærøkonomi</b><br>Egnethet for gjenvinning 3 <input type="checkbox"/> |

**Produsent:** Norgips Norge AS

**Generisk produkt:** Gipsplater, vindtett

**Produktgruppe:** Bygningsplater utendørs

**Antatt teknisk levetid:** 60 år

**Fuktbestandighet:** Påvirkes ikke

**Renholdsvennlighet:** Ikke aktuelt

**Referanseverdi GWP:** 2,4 kg/m<sup>2</sup> <sup>1)</sup>

**Bygningsdeler:**

225 Brannbeskyttelse av bærende konstruksjoner

235 Utvendig kledning og overflate

**Fordeling av energiforbruk brukt som råmateriale:**

24,1 % fornybar primærenergi

75,9 % ikke fornybar primærenergi

**Biogent karboninnhold:**

-,64 kg biogent karbon er lagret i produktet

Dette produktet kvalifiserer ikke til å samle poeng for MAT02 i BREEAM-NOR teknisk manual v6.0

<sup>1)</sup> Referanseverdien for drivhuseffekt baseres bl.a. på øvrige produkter innen samme produktgruppe registrert i ECOproduct-databasen. Denne justeres 31.12. hvert år og kan påvirke karakteren for globalt oppvarmingspotensial påfølgende år.

ECOproduct vurderer byggevarenes faktiske klima- og miljøbelastning innen ovennevnte områder, basert på en produktspesifikk miljødeklarasjon (EPD) i henhold til ISO 14025 og NS-EN 15804.

Byggevaren rangeres på en skala fra 1-8 innen hver av disse miljøområdene, hvor 1 er best. Grønt, hvitt og rødt symbol vises i tillegg til karakterene for å visualisere vurderingen.

Rangering:

- 1 Utmerket
- 2 God
- 3 Gjennomsnittlig til god
- 4 Gjennomsnittlig
- 5 Tilgrensende gjennomsnittlig
- 6 Marginalt gjennomsnittlig
- 7 Dårlig
- 8 Svært dårlig (eller ufullstendig)