

EPD-referanse: NEPD-1818-767-NO

ECOproduct metode: v4

Alvdal Skurlag AS

Royalimpregnert takbord

Vurderingen er gyldig til 23.06.2024 forutsatt publisert på www.byggeportalen.no/EcoProduct
Denne rapporten er gyldig t.o.m. 23.06.2024.

Nr. 3137

 Inneklima Produktet skal ikke benyttes på varm side av dampsperre/tett membran	 Ressursbruk <table> <tr> <td>Materialressurser</td><td>2</td><td>☐</td></tr> <tr> <td>Energi</td><td>3</td><td>☐</td></tr> </table>	Materialressurser	2	☐	Energi	3	☐	 Helse- og miljø Innhold av helse- og miljøfarlige stoffer 6 ☐
Materialressurser	2	☐						
Energi	3	☐						
 Drivhuseffekt Globalt oppvarmingspotensial (GWP) 3 ☐								

Produsent: Alvdal Skurlag AS

Generisk produkt: Modifisert trevirke

Produktgruppe: Taktekking

Antatt teknisk levetid: 60 år

Fuktbestandighet: Påvirkes ikke

Renholdsvennlighet: Ikke aktuelt

Referanseverdi GWP: 4 kg/m² ¹⁾

Bygningsdeler:

262 Taktekning

Fordeling av energiforbruk brukt som råmateriale:

74,7 % fornybar primærenergi

25,3 % ikke fornybar primærenergi

Dette produktet kvalifiserer ikke til å samle poeng for MAT02 i BREEAM-NOR teknisk manual v6.0

¹⁾ Referanseverdien for drivhuseffekt baseres bl.a. på øvrige produkter innen samme produktgruppe registrert i ECOproduct-databasen. Denne justeres 31. 12. hvert år og kan påvirke karakteren for globalt oppvarmingspotensial påfølgende år.

ECOproduct vurderer byggevarenes faktiske klima- og miljøbelastning innen ovennevnte områder, basert på en produktspesifikk miljødeklarasjon (EPD) i henhold til ISO 14025 og NS-EN 15804.

Byggevaren rangeres på en skala fra 1-8 innen hver av disse miljøområdene, hvor 1 er best. Grønt, hvitt og rødt symbol vises i tillegg til karakterene for å visualisere vurderingen.

Rangering:

- 1 Utmerket
- 2 God
- 3 Gjennomsnittlig til god
- 4 Gjennomsnittlig
- 5 Tilgrensende gjennomsnittlig
- 6 Marginalt gjennomsnittlig
- 7 Dårlig
- 8 Svært dårlig (eller ufullstendig)