

EPD-referanse: NEPD-2141-967-EN  
ECOproduct metode: v5.2

## Norgips Norge AS

Humid board type GM-H2 (HB)



Vurderingen er gyldig til 20.04.2025 forutsatt publisert på <https://nobb.no>  
Denne rapporten er gyldig t.o.m. 20.04.2025.

Nr. 4419

<h3>Inneklima</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>Emisjoner av gasser 1 <input type="radio"/></li> <li>Lukt 2 <input type="radio"/></li> </ul>	<h3>Energi</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>Energiforbruk 6 <input type="checkbox"/></li> </ul>	<h3>Ressursbruk</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>Råmaterialressurs 2 <input type="radio"/></li> </ul>
<h3>Helse- og miljø</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>Innhold av helse- og miljøfarlige stoffer 1 <input type="radio"/></li> </ul>	<h3>Drivhuseffekt</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>Globalt oppvarmingspotensial (GWP) 3 <input type="radio"/></li> </ul>	<h3>Sirkulærøkonomi</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>Egnethet for gjenvinning 3 <input type="radio"/></li> </ul>

**Produsent:** Norgips Norge AS

**Generisk produkt:** Gipsplater

**Produktgruppe:** Innendørs bygningsplater og kledning

**Antatt teknisk levetid:** 60 år

**Fuktbestandighet:** Påvirkes ikke

**Renholdsvennlighet:** Ikke aktuelt

**Referanseverdi GWP:** 4,3 kg/m<sup>2</sup> <sup>1)</sup>

**Bygningsdeler:**

225 Brannbeskyttelse av bærende konstruksjoner

232 Ikke-bærende yttervegger

231 Bærende yttervegger

236 Innvendig overflate

246 Kledning og overflate

**Fordeling av energiforbruk brukt som råmateriale:**

7,98% fornybar primærenergi

92,02% ikke fornybar primærenergi

Dette produktet kvalifiserer til å samle poeng for MAT02 og HEA02 i BREEAM-NOR teknisk manual v6

<sup>1)</sup> Referanseverdien for drivhuseffekt baseres bl.a. på øvrige produkter innen samme produktgruppe registrert i ECOproduct-databasen. Denne justeres 31.12. hvert år og kan påvirke karakteren for globalt oppvarmingspotensial påfølgende år.

ECOproduct vurderer byggevarenes faktiske klima- og miljøbelastning innen ovennevnte områder, basert på en produktspesifikk miljødeklarasjon (EPD) i henhold til ISO 14025 og NS-EN 15804.

Byggevaren rangeres på en skala fra 1-8 innen hver av disse miljøområdene, hvor 1 er best. Grønt, hvitt og rødt symbol vises i tillegg til karakterene for å visualisere vurderingen.

Rangering:

- 1 Utmerket
- 2 God
- 3 Gjennomsnittlig til god
- 4 Gjennomsnittlig
- 5 Tilgrensende gjennomsnittlig
- 6 Marginalt gjennomsnittlig
- 7 Dårlig
- 8 Svært dårlig (eller ufullstendig)