

EPD-referanse: NEPD-7941-7594-NO

ECOproduct metode: v5.3

Alvdal Skurlag AS

Impregnert - K-virke, rekker og lekter

Vurderingen er gyldig til 28.10.2029 forutsatt publisert på <https://nobb.no>
Denne sertifikatet er gyldig t.o.m. 31.12.2025.

Nr. 7638

 Inneklima Produktet skal ikke benyttes på varm side av -	 Energi Energiforbruk 3 	 Ressursbruk Råmaterialressurs 2 
 Helse- og miljø Innhold av helse- og miljøfarlige stoffer 6 	 Drivhuseffekt Globalt oppvarmingspotensial (GWP) 5 	 Sirkulærøkonomi Egnethet for gjenvinning 5 

Produsent: Alvdal Skurlag AS**Generisk produkt:** Konstruksjonsvirke**Produktgruppe:** Konstruktive treprodukter**Antatt teknisk levetid:** 60 år**Fuktbestandighet:** Påvirkes ikke**Renholdsvennlighet:** Ikke aktuelt**Referanseverdi GWP:** 76 kg/m³ *)**Bygningsdeler:**

262 Taktekning

284 Balkonger og verandaer

222 Søyler

223 Bjelker

Fordeling av energiforbruk brukt som råmateriale:

89,59% fornybar primærenergi

10,4% ikke fornybar primærenergi

Biogent karboninnhold:

226,11 kg biogent karbon er lagret i produktet

Dette produktet kvalifiserer ikke til å samle poeng for MAT02 i BREEAM-NOR teknisk manual v6

*) Referanseverdien for drivhuseffekt baseres bl.a. på øvrige produkter innen samme produktgruppe registrert i ECOproduct-databasen. Denne justeres 31.12. hvert år og kan påvirke karakteren for globalt oppvarmingspotensial påfølgende år.

ECOproduct vurderer byggevarenes faktiske klima- og miljøbelastning innen ovennevnte områder, basert på en produktspesifikk miljødeklarasjon (EPD) i henhold til ISO 14025 og NS-EN 15804.

Byggevaren rangeres på en skala fra 1-8 innen hver av disse miljøområdene, hvor 1 er best. Grønt, hvitt og rødt symbol vises i tillegg til karakterene for å visualisere vurderingen.

Rangering:

-  1 Utmerket
-  2 God
-  3 Gjennomsnittlig til god
-  4 Gjennomsnittlig
-  5 Tilgrensende gjennomsnittlig
-  6 Marginalt gjennomsnittlig
-  7 Dårlig
-  8 Svært dårlig (eller ufullstendig)