EPD-referanse: NEPD-7740-7110-NO
ECOproduct metode: v5.3

Krit. 1 HEA02

Asak Miljøstein AS

Trappeelement, 15 cm

Vurderingen er gyldig til 07.10.2029 forutsatt publisert på https://nobb.no
Denne sertifikatet er gyldig t.o.m. 31.12.2026.

Nr. 7598

Inneklima		Energi		Ressursbruk	
Emisjoner av gasser	1 ○	Energiforbruk	5 □	Råmaterialressurs	3 ○

Helse- og miljø		Drivhuseffekt		Sirkulærøkonomi	
Innhold av helse- og miljøfarlige stoffer	1 ○	Globalt oppvarmings-potensial (GWP)	4 □	Egnethet for gjenvinning	4 □

Produsent: Asak Miljøstein AS
Generisk produkt: Betongelementer og uisolerte veggelementer i betong
Produktgruppe: Armert betong
Antatt teknisk levetid: 60 år
Fuktbestandighet: Påvirkes ikke
Renholdsvennlighet: Ikke aktuelt
Referanseverdi GWP: 0,14 kg/kg *)

Bygningsdeler:
282 Utvendige trapper

Fordeling av energiforbruk brukt som råmateriale:
18,07% fornybar primærenergi
48,45% ikke fornybar primærenergi

Biogent karboninnhold:
0 kg biogent karbon er lagret i produktet

Dette produktet kvalifiserer ikke til å samle poeng for Mat 02 i BREEAM-NOR teknisk manual v6.
Dette produktet oppfyller kravene i Mat 02 krit. 1, og Hea 02, BREEAM-NOR teknisk manual v6.

*) *Referanseverdien for drivhuseffekt baseres bl.a. på øvrige produkter innen samme produktgruppe registrert i ECOproduct-databasen. Denne justeres 31.12. hvert år og kan påvirke karakteren for globalt oppvarmingspotensial påfølgende år.*

ECOproduct vurderer byggevarenes faktiske klima- og miljøbelastning innen ovennevnte områder, basert på en produktspesifikk miljødeklarasjon (EPD) i henhold til ISO 14025 og NS-EN 15804.

Byggevaren rangeres på en skala fra 1-8 innen hver av disse miljøområdene, hvor 1 er best. Grønt, hvitt og rødt symbol vises i tillegg til karakterene for å visualisere vurderingen.

Rangering:

● 1 Utmerket
2 God
3 Gjennomsnittlig til god

□ 4 Gjennomsnittlig
5 Tilgrensende gjennomsnittlig
6 Marginalt gjennomsnittlig

▲ 7 Dårlig
8 Svært dårlig (eller ufullstendig)