

EPD-referanse: NEPD-1900-812-NO

ECOproduct metode: v5

★ HEA02

Asak Miljøstein AS

Trappelement, 15 cm

Vurderingen er gyldig til 08.10.2024 forutsatt publisert på www.byggeportalen.no/EcoProduct
Denne rapporten er gyldig t.o.m. 08.10.2024.

Nr. 4435


Inneklima

Emisjoner av gasser 1 ☐


Ressursbruk

Materialressurser	3	☒
Energi	6	☐


Helse- og miljø

Innhold av helse- og miljøfarlige stoffer 1 ☐


Drivhuseffekt

Globalt oppvarmingspotensial (GWP) 2 ☐

Produsent: Asak Miljøstein AS
Generisk produkt: Betongelementer
Produktgruppe: Armert betong
Antatt teknisk levetid: 60 år
Fuktbestandighet: Påvirkes ikke
Renholdsvennlighet: Ikke aktuelt
Referanseverdi GWP: 0,14 kg/kg ¹⁾

Bygningsdeler:
 282 Utvendige trapper

Fordeling av energiforbruk brukt som råmateriale:
 20,8 % fornybar primærenergi
 66,3 % ikke fornybar primærenergi

Dette produktet kvalifiserer ikke til å samle poeng for MAT02 i BREEAM-NOR teknisk manual v6.0
 Dette produktet kvalifiserer til å samle poeng for HEA02 i teknisk manual v6.0

¹⁾ Referanseverdien for drivhuseffekt baseres bl.a. på øvrige produkter innen samme produktgruppe registrert i ECOproduct-databasen. Denne justeres 31. 12. hvert år og kan påvirke karakteren for globalt oppvarmingspotensial påfølgende år.

ECOproduct vurderer byggevarenes faktiske klima- og miljøbelastning innen ovennevnte områder, basert på en produktspesifikk miljødeklarasjon (EPD) i henhold til ISO 14025 og NS-EN 15804.

Byggevaren rangeres på en skala fra 1-8 innen hver av disse miljøområdene, hvor 1 er best. Grønt, hvitt og rødt symbol vises i tillegg til karakterene for å visualisere vurderingen.

Rangering:

- 1 Utmerket ☒
- 2 God ☐
- 3 Gjennomsnittlig til god ☐
- 4 Gjennomsnittlig ☐
- 5 Tilgrensende gjennomsnittlig ☐
- 6 Marginalt gjennomsnittlig ☐
- 7 Dårlig ☐
- 8 Svært dårlig (eller ufullstendig) ☐