

EPD-referanse: NEPD-1816-767-NO

ECOproduct metode: v4

## Alvdal Skurlag AS

Malmfuru utvendig kledning

Vurderingen er gyldig til 23.06.2024 forutsatt publisert på [www.byggeportalen.no/EcoProduct](http://www.byggeportalen.no/EcoProduct)  
Denne rapporten er gyldig t.o.m. 23.06.2024.

Nr. 3139


**Inneklima**

Produktet skal ikke benyttes på varm side av dampspærre/tett membran


**Ressursbruk**

|                   |   |                       |
|-------------------|---|-----------------------|
| Materialressurser | 2 | <input type="radio"/> |
| Energi            | 3 | <input type="radio"/> |


**Helse- og miljø**

|                                           |   |                       |
|-------------------------------------------|---|-----------------------|
| Innhold av helse- og miljøfarlige stoffer | 1 | <input type="radio"/> |
|-------------------------------------------|---|-----------------------|


**Drivhuseffekt**

|                                    |   |                       |
|------------------------------------|---|-----------------------|
| Globalt oppvarmingspotensial (GWP) | 1 | <input type="radio"/> |
|------------------------------------|---|-----------------------|

**Produsent:** Alvdal Skurlag AS

**Generisk produkt:** Ubehandlet trevirke

**Produktgruppe:** Utvendig kledning

**Antatt teknisk levetid:** 60 år

**Fuktbestandighet:** Moderat

**Renholdsvennlighet:** Ikke aktuelt

**Referanseverdi GWP:** 14 kg/m<sup>2</sup> \*)

**Bygningsdeler:**

235 Utvendig kledning og overflate

**Fordeling av energiforbruk brukt som råmateriale:**

70,5 % fornybar primærenergi

29,5 % ikke fornybar primærenergi

Dette produktet kvalifiserer ikke til å samle poeng for MAT02 i BREEAM-NOR teknisk manual v6.0

\*) Referanseverdien for drivhuseffekt baseres bl.a. på øvrige produkter innen samme produktgruppe registrert i ECOproduct-databasen. Denne justeres 31. 12. hvert år og kan påvirke karakteren for globalt oppvarmingspotensial påfølgende år.

ECOproduct vurderer byggevarenes faktiske klima- og miljøbelastning innen ovennevnte områder, basert på en produktspesifikk miljødeklarasjon (EPD) i henhold til ISO 14025 og NS-EN 15804.

Byggevaren rangeres på en skala fra 1-8 innen hver av disse miljøområdene, hvor 1 er best. Grønt, hvitt og rødt symbol vises i tillegg til karakterene for å visualisere vurderingen.

**Rangering:**

- 1 Utmerket
- 2 God
- 3 Gjennomsnittlig til god
- 4 Gjennomsnittlig
- 5 Tilgrensende gjennomsnittlig
- 6 Marginalt gjennomsnittlig
- 7 Dårlig
- 8 Svært dårlig (eller ufullstendig)