

**AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket****1.1. Produktidentifikator**

Produktets form : Stoffblanding  
Handelsnavn : Soudafix VE400-SF, Comp A

**1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes****1.2.1. Relevante, identifiserte bruksområder**

Hovedbrukskategori : Profesjonell bruk, Bruk av forbrukere  
Bruk av stoffet/blandingen : Klebemiddel: komponent

**1.2.2. Bruk som frarådes**

Ingen ytterligere informasjon foreligger

**1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet**

Soudal N.V.  
Everdongenlaan 18-20  
2300 Turnhout  
Belgium  
T +32 14 42 42 31 - F +32 14 42 65 14  
[sds@soudal.com](mailto:sds@soudal.com) - [www.Soudal.com](http://www.Soudal.com)

**1.4. Nødtelefonnummer**

| Land  | Organisasjon/Firma | Adresse                                                  | Nødtelefon      | Kommentar           |
|-------|--------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Norge | Giftinformasjonen  | Folkhelseinstituttet<br>Postboks 222 Skøyen<br>0213 Oslo | +47 22 59 13 00 | Døgnåpent hele uken |

**AVSNITT 2: Fareidentifikasjon****2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen****Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]**

Sensibiliserende ved hudkontakt, Kategori 1 H317

Giftvirkning på bestemte organer – enkelteksponering, Kategori 3, irritasjon H335  
av luftveiene

Hele teksten med H- og EUH-erklæringer: se del 16

**Negative fysiokjemiske virkninger på menneskers helse og miljøet**

Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

**2.2. Merkingselementer****Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]**

Farepiktogrammer (CLP) :



GHS07

Signalord (CLP)

: Advarsel

Inneholder

: etylendimetakrylat, etandiol-1,2-dimetakrylat; methacrylic acid, monoester with propane-1,2-diol

Faresetning (CLP)

: H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

# Soudafix VE400-SF, Comp A

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sikkerhetssetninger (CLP) | : P271 - Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.<br>P280 - Benytt vernehansker.<br>P304+P340 - VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.<br>P333+P313 - Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.<br>P362+P364 - Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.<br>P501 - Innhold og beholder leveres til avfallsmottak eller miljøstasjon i samsvar med lokale, regionale, nasjonale og/eller internasjonale forskrifter. |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 2.3. Andre farer

Inneholder ingen PBT/vPvB-substanser  $\geq 0,1$  % vurdert i henhold til REACH Vedlegg XIII

| Bestanddel                                                     |                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| etylendimetakrylat, etandiol-1,2-dimetakrylat (97-90-5)        | Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke PBT-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XIII<br>Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke vPvB-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XIII |
| methacrylic acid, monoester with propane-1,2-diol (27813-02-1) | Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke PBT-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XIII<br>Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke vPvB-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XIII |
| 1-isopropyl-2,2-dimethyltrimethylene diisobutyrate (6846-50-0) | Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke PBT-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XIII<br>Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke vPvB-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XIII |
| 1,1'-(p-tolylimino)dipropan-2-ol (38668-48-3)                  | Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke PBT-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XIII<br>Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke vPvB-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XIII |

Miksturen inneholder ikke stoffer som er inkludert i listen i henhold til REACH Artikel 59(1) for å ha hormonforstyrrende egenskaper, eller som betegnes for å ikke ha hormonforstyrrende egenskaper ved en konsentrasjon lik eller over 0,1 %, i henhold til kriteriene lagt frem i Kommisjonens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonens forordning (EU) 2018/605

## AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

### 3.1. Stoffer

Gjelder ikke

### 3.2. Stoffblandinger

| Navn                                               | Produktidentifikator                                                                                         | %               | Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]                                                |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| etylendimetakrylat, etandiol-1,2-dimetakrylat      | CAS-nr: 97-90-5<br>EU nr: 202-617-2<br>EU-identifikationsnummer: 607-114-00-5<br>REACH-nr.: 01-2119965172-38 | $\geq 5 - < 25$ | STOT SE 3, H335<br>Skin Sens. 1, H317                                                                  |
| methacrylic acid, monoester with propane-1,2-diol  | CAS-nr: 27813-02-1<br>EU nr: 248-666-3<br>REACH-nr.: 01-2119490226-37                                        | $\geq 1 - < 10$ | Skin Sens. 1, H317<br>Eye Irrit. 2, H319                                                               |
| 1,1'-(p-tolylimino)dipropan-2-ol                   | CAS-nr: 38668-48-3<br>EU nr: 254-075-1<br>REACH-nr.: 01-2119980937-17                                        | $< 5$           | Acute Tox. 2 (Oral), H300 (ATE=27,5 mg/kg kroppsvekt)<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Aquatic Chronic 3, H412 |
| 1-isopropyl-2,2-dimethyltrimethylene diisobutyrate | CAS-nr: 6846-50-0<br>EU nr: 229-934-9<br>REACH-nr.: 01-2119451093-47                                         | $< 1$           | Repr. 2, H361<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                               |

# Soudafix VE400-SF, Comp A

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

| Spesifikke konsentrasjonsgrenser:             |                                                                                                                 |                                  |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Navn                                          | Produktidentifikator                                                                                            | Spesifikke konsentrasjonsgrenser |
| etylendimetakrylat, etandiol-1,2-dimetakrylat | CAS-nr: 97-90-5<br>EU nr: 202-617-2<br>EU-identifikationsnummer:<br>607-114-00-5<br>REACH-nr.: 01-2119965172-38 | ( 10 ≤C ≤ 100) STOT SE 3, H335   |

Hele teksten med H- og EUH-erklæringer: se del 16

## AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

|                              |                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FØRSTEHJELP generell         | : Ved illebefinnende, oppsøk legen. Kontakt et giftinformasjonssenter eller lege ved ubehag.                                                                                                               |
| FØRSTEHJELP etter innånding  | : Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. Pusteforstyrrelser: oppsøk en lege/legesenter. Kontakt et giftinformasjonssenter eller lege ved ubehag. |
| FØRSTEHJELP etter hudkontakt | : Vask huden med mye vann. Tilsølte klær må fjernes. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.                                                                                                       |
| FØRSTEHJELP etter øyekontakt | : Skyll øynene med vann for sikkerhets skyld.                                                                                                                                                              |
| FØRSTEHJELP etter svelging   | : Skyll munnen i vann. Søk legehjelp ved ubehag. Kontakt et giftinformasjonssenter eller lege ved ubehag.                                                                                                  |

### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

|                                     |                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| Symptomer/virkninger ved innånding  | : Kan forårsake irritasjon av luftveiene. |
| Symptomer/virkninger ved hudkontakt | : Kan utløse en allergisk hudreaksjon.    |

### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandles symptomatisk.

## AVSNITT 5: Brannsløkkingstiltak

### 5.1. Sløkkingsmidler

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Egnede brannslukningsmidler | : Vannspray. Tørt pulver. Skum. |
| Uegnet slukningsmiddel      | : kraftig vannstråle.           |

### 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

|                                               |                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------|
| Farlige nedbrytingsprodukter i tilfelle brann | : Giftig røyk kan frigjøres. |
|-----------------------------------------------|------------------------------|

### 5.3. Råd til brannmannskaper

|                                 |                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beskyttelse under brannslukking | : Ikke grip inn uten et egnet verneutstyr. Uavhengig åndedrettsvern. Heldekkende kroppsværn. |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

## AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

#### 6.1.1. For personell som ikke er nødpersonell

|                |                                                                                                                       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nødsprosedyrer | : Ventiler utslippsområdet. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Unngå kontakt med huden og øynene. |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 6.1.2. For nødhjelpspersonell

|             |                                                                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verneutstyr | : Ikke grip inn uten et egnet verneutstyr. For ytterligere informasjon, se avsnitt 8: "Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr". |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Soudafix VE400-SF, Comp A

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

### 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp til miljøet.

### 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

- Rengjøringsmetoder : Få opp produktet med mekaniske hjelpemidler. Samles opp mekanisk (med kost eller skuffe) og has i egnet beholder for destruksjon. Skyll de forurensede flatene med rikelig med vann. Samlet materiale skal kasseres i samsvar med forskrifter. Rengjør materialet og klærne etter arbeidet.
- Andre opplysninger : Faste materialer eller rester elimineres på et godkjent senter.

### 6.4. Henvisning til andre avsnitt

For ytterligere informasjon, se avsnitt 13.

## AVSNITT 7: Håndtering og lagring

### 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

- Forsiktighetsregler for sikker håndtering : Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Unngå kontakt med huden og øynene. Bruk personlig verneutstyr.
- Hygieniske forhåndsregler : Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen. Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Vask alltid hendene etter håndtering.

### 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

- Oppbevaringsbetingelser : Oppbevares kjølig. Beskyttes mot sollys. Oppbevares innelåst. Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket. Oppbevares kjølig.
- Uforenlige produkter : Varmekilder. Oksidasjonsmiddel.
- Maksimal lagringstid : ≈ 1 år
- Lagringstemperatur : 5 – 25 °C
- Innpakningsmaterialer : Syntetisk stoff.

### 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Ingen ytterligere informasjon foreligger

## AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

### 8.1. Kontrollparametrer

#### 8.1.1 Biologiske grenseverdier og nasjonale grenseverdier for eksponering på arbeidsplassen

Ingen ytterligere informasjon foreligger

#### 8.1.2. anbefalte overvåkingsprosedyrer

Ingen ytterligere informasjon foreligger

#### 8.1.3. Kontaminanter dannet i luft

Ingen ytterligere informasjon foreligger

#### 8.1.4. Avledede nivåer uten virkning («DNEL») og beregnet konsentrasjon uten virkning («PNEC»)

| etylendimetakrylat, etandiol-1,2-dimetakrylat (97-90-5) |                           |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| DNEL/DMEL (Arbeidstakere)                               |                           |
| Langsiktig - systemiske effekter, dermal                | 1,3 mg/kg kroppsvekt/dag  |
| Langsiktig - systemiske effekter, innånding             | 2,45 mg/m <sup>3</sup>    |
| DNEL/DMEL (Befolkningen generelt)                       |                           |
| Langsiktig - systemiske effekter, oral                  | 0,83 mg/kg kroppsvekt/dag |

# Soudafix VE400-SF, Comp A

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

| etylendimetakrylat, etandiol-1,2-dimetakrylat (97-90-5)        |                           |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Langsiktig - systemiske effekter, innånding                    | 1,45 mg/m <sup>3</sup>    |
| Langsiktig - systemiske effekter, dermal                       | 0,83 mg/kg kroppsvekt/dag |
| <b>PNEC (Vann)</b>                                             |                           |
| PNEC vann (ferskvann)                                          | 0,139 mg/l                |
| PNEC vann (sjøvann)                                            | 0,014 mg/l                |
| PNEC vann (intermitterende, ferskvann)                         | 0,15 mg/l                 |
| <b>PNEC (Bunnfall)</b>                                         |                           |
| PNEC bunnfall (ferskvann)                                      | 1,6 mg/kg tørrvekt        |
| PNEC bunnfall (sjøvann)                                        | 0,16 mg/kg tørrvekt       |
| <b>PNEC (Jord)</b>                                             |                           |
| PNEC jord                                                      | 0,239 mg/kg tørrvekt      |
| <b>PNEC (STP)</b>                                              |                           |
| PNEC renseanlegg                                               | 57 mg/l                   |
| methacrylic acid, monoester with propane-1,2-diol (27813-02-1) |                           |
| <b>DNEL/DMEL (Arbeidstakere)</b>                               |                           |
| Langsiktig - systemiske effekter, dermal                       | 4,2 mg/kg kroppsvekt/dag  |
| Langsiktig - systemiske effekter, innånding                    | 14,7 mg/m <sup>3</sup>    |
| <b>DNEL/DMEL (Befolkningen generelt)</b>                       |                           |
| Langsiktig - systemiske effekter, oral                         | 2,5 mg/kg kroppsvekt/dag  |
| Langsiktig - systemiske effekter, innånding                    | 4,35 mg/m <sup>3</sup>    |
| Langsiktig - systemiske effekter, dermal                       | 2,5 mg/kg kroppsvekt/dag  |
| <b>PNEC (Vann)</b>                                             |                           |
| PNEC vann (ferskvann)                                          | 0,904 mg/l                |
| PNEC vann (sjøvann)                                            | 0,904 mg/l                |
| <b>PNEC (Bunnfall)</b>                                         |                           |
| PNEC bunnfall (ferskvann)                                      | 6,28 mg/kg tørrvekt       |
| PNEC bunnfall (sjøvann)                                        | 6,28 mg/kg tørrvekt       |
| <b>PNEC (Jord)</b>                                             |                           |
| PNEC jord                                                      | 0,727 mg/kg tørrvekt      |
| <b>PNEC (STP)</b>                                              |                           |
| PNEC renseanlegg                                               | 10 mg/l                   |
| 1-isopropyl-2,2-dimethyltrimethylene diisobutyrate (6846-50-0) |                           |
| <b>DNEL/DMEL (Arbeidstakere)</b>                               |                           |
| Langsiktig - systemiske effekter, dermal                       | 5 mg/kg kroppsvekt/dag    |
| Langsiktig - systemiske effekter, innånding                    | 17,62 mg/m <sup>3</sup>   |
| <b>DNEL/DMEL (Befolkningen generelt)</b>                       |                           |
| Langsiktig - systemiske effekter, oral                         | 5 mg/kg kroppsvekt/dag    |
| Langsiktig - systemiske effekter, innånding                    | 4,35 mg/m <sup>3</sup>    |

# Soudafix VE400-SF, Comp A

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

| 1-isopropyl-2,2-dimethyltrimethylene diisobutyrate (6846-50-0) |                           |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Langsiktig - systemiske effekter, dermal                       | 5 mg/kg kroppsvekt/dag    |
| <b>PNEC (Vann)</b>                                             |                           |
| PNEC vann (ferskvann)                                          | 0,014 mg/l                |
| PNEC vann (sjøvann)                                            | 0,001 mg/l                |
| <b>PNEC (Bunnfall)</b>                                         |                           |
| PNEC bunnfall (ferskvann)                                      | 5,29 mg/kg tørrvekt       |
| PNEC bunnfall (sjøvann)                                        | 0,529 mg/kg tørrvekt      |
| <b>PNEC (Jord)</b>                                             |                           |
| PNEC jord                                                      | 1,05 mg/kg tørrvekt       |
| <b>PNEC (Oral)</b>                                             |                           |
| PNEC oral (sekundær forgiftning)                               | 83,3 mg/kg føde           |
| <b>PNEC (STP)</b>                                              |                           |
| PNEC renseanlegg                                               | 3 mg/l                    |
| 1,1'-(p-tolylimino)dipropan-2-ol (38668-48-3)                  |                           |
| <b>DNEL/DMEL (Arbeidstakere)</b>                               |                           |
| Langsiktig - systemiske effekter, dermal                       | 0,7 mg/kg kroppsvekt/dag  |
| Langsiktig - systemiske effekter, innånding                    | 2,47 mg/m <sup>3</sup>    |
| <b>DNEL/DMEL (Befolkningen generelt)</b>                       |                           |
| Langsiktig - systemiske effekter, oral                         | 0,25 mg/kg kroppsvekt/dag |
| <b>PNEC (Vann)</b>                                             |                           |
| PNEC vann (ferskvann)                                          | 0,017 mg/l                |
| PNEC vann (sjøvann)                                            | 0,0017 mg/l               |
| PNEC vann (intermitterende, ferskvann)                         | 170 µg/L                  |
| <b>PNEC (Bunnfall)</b>                                         |                           |
| PNEC bunnfall (ferskvann)                                      | 0,0782 mg/kg tørrvekt     |
| PNEC bunnfall (sjøvann)                                        | 0,00782 mg/kg tørrvekt    |
| <b>PNEC (Jord)</b>                                             |                           |
| PNEC jord                                                      | 0,005 mg/kg tørrvekt      |
| <b>PNEC (STP)</b>                                              |                           |
| PNEC renseanlegg                                               | 199,5 mg/l                |

### 8.1.5. Kontroll banding

Ingen ytterligere informasjon foreligger

## 8.2. Eksponeringskontroll

### 8.2.1. Egnede tekniske kontrollmekanismer

**Egnede tekniske kontrollmekanismer:**

Sørg for god ventilasjon av arbeidsplassen.

# Soudafix VE400-SF, Comp A

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

### 8.2.2. Personlig verneutstyr

Personlig verneutstyr – symbol(er):



#### 8.2.2.1. Øye- og ansiktsvern

**Øyebeskyttelse:**

Vernebriller (EN 166)

#### 8.2.2.2. Hudbeskyttelse

**Hud- og kroppsvern:**

Verneklær (EN 14605 eller EN 13034)

**Håndvern:**

Kjemikaliebestandige vernehansker (EN 374)

| Håndvern |                   |                    |               |             |          |
|----------|-------------------|--------------------|---------------|-------------|----------|
| type     | Materiale         | Gjennomtrenging    | Tykkelse (mm) | Penetrering | Standard |
|          | Nitrilgummi (NBR) | 6 (> 480 minutter) | >0.2 mm       |             |          |

#### 8.2.2.3. Åndedrettsvern

**Åndedrettsvern:**

Ved utilstrekkelig ventilasjon, bruk et uavhengig åndedrettsvern

#### 8.2.2.4. Termiske risikoområder

Ingen ytterligere informasjon foreligger

### 8.2.3. Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen

**Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen:**

Unngå utslipp til miljøet.

## AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Form                                        | : Fast stoff        |
| Farge                                       | : lys beige.        |
| Utseende                                    | : Pastaaktig.       |
| Lukt                                        | : characteristic.   |
| Lukterskel                                  | : Ikke tilgjengelig |
| Smeltepunkt                                 | : Ikke tilgjengelig |
| Frysepunkt                                  | : Gjelder ikke      |
| Kokepunkt                                   | : Ikke tilgjengelig |
| Brannfarlighet                              | : Ikke brannfarlig. |
| Ekspljosjonsgrenser                         | : Gjelder ikke      |
| Nedre ekspljosjonsgrense                    | : Gjelder ikke      |
| Øvre ekspljosjonsgrense                     | : Gjelder ikke      |
| Flammepunkt                                 | : Gjelder ikke      |
| Selvantennelsestemperatur                   | : Gjelder ikke      |
| Nedbrytningstemperatur                      | : Ikke tilgjengelig |
| pH                                          | : Ikke tilgjengelig |
| pH løsning                                  | : Ikke tilgjengelig |
| Viskositet, kinematisk                      | : Gjelder ikke      |
| Løselighet                                  | : Uoppløselig.      |
| Delingskoeffisient n-oktanol/vann (Log Kow) | : Ikke tilgjengelig |
| Damptrykk                                   | : Ikke tilgjengelig |
| Damptrykk ved 50°C                          | : Ikke tilgjengelig |

# Soudafix VE400-SF, Comp A

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Massetetthet                | : 1,71 g/cm <sup>3</sup> (20°C) |
| Relativ tetthet             | : Ikke tilgjengelig             |
| Relativ dampetthet ved 20°C | : Gjelder ikke                  |
| Partikkelstørrelse          | : Ikke tilgjengelig             |

### 9.2. Andre opplysninger

#### 9.2.1. Opplysninger med hensyn til fysiske fareklasser

Ingen ytterligere informasjon foreligger

#### 9.2.2. Andre sikkerhetskjennetegn

VOC-innhold : ≈ 6,9 % (DIN EN ISO 11890-2)

## AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Produktet er ikke reaktivt i normale bruks-, oppbevarings- og transportforhold.

### 10.2. Kjemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

### 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Ingen farlig kjent reaksjon i normale bruksforhold.

### 10.4. Forhold som skal unngås

Ingen i anbefalte oppbevarings- og håndteringsforhold (se avsnitt 7).

### 10.5. Uforenlige materialer

Oksidasjonsmiddel.

### 10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

I normale oppbevarings- og bruksforhold skulle det ikke dannes noe farlig nedbrytningsprodukt.

## AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

### 11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Akutt toksisitet (oral)      | : Ikke klassifisert |
| Akutt toksisitet (hud)       | : Ikke klassifisert |
| Akutt toksisitet (innånding) | : Ikke klassifisert |

| etylendimetakrylat, etandiol-1,2-dimetakrylat (97-90-5)        |                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 oral rotte                                                | 8700 mg/kg (Rotte, Hann / hunn, Erfaringsverdi, Oral, 14 dager)                                     |
| LD50 hud rotte                                                 | > 2000 mg/kg kroppsvekt (OECD 402, 24 t, Rotte, Hann / hunn, Erfaringsverdi, Dermal/Hud-, 14 dager) |
| methacrylic acid, monoester with propane-1,2-diol (27813-02-1) |                                                                                                     |
| LD50 oral rotte                                                | > 2000 mg/kg kroppsvekt (OECD 401, 24 t, Rotte, Hann / hunn, Erfaringsverdi, Oral)                  |
| LD50 hud kanin                                                 | > 5000 mg/kg kroppsvekt (24 t, Kanin, Hann, Erfaringsverdi, Dermal/Hud-, 14 dager)                  |
| 1-isopropyl-2,2-dimethyltrimethylene diisobutyrate (6846-50-0) |                                                                                                     |
| LD50 oral rotte                                                | > 2000 mg/kg kroppsvekt (OECD 425, Rotte, Hunn, Erfaringsverdi, Oral, 14 dager)                     |
| LD50 hud kanin                                                 | > 2000 mg/kg kroppsvekt (OECD 402, 24 t, Kanin, Hann / hunn, Erfaringsverdi, Dermal/Hud-, 14 dager) |

# Soudafix VE400-SF, Comp A

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

|                                                                       |                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1,1'-(p-tolylimino)dipropen-2-ol (38668-48-3)</b>                  |                                                                                                         |
| LD50 oralt                                                            | 27,5 mg/kg                                                                                              |
| LD50 hud rotte                                                        | > 2000 mg/kg kroppsvekt/dag (OECD 402, 24 t, Rotte, Hann / hunn, Erfaringsverdi, Dermal/Hud-, 14 dager) |
| Hudetsing/hudirritasjon                                               | : Ikke klassifisert                                                                                     |
| <b>etylendimetakrylat, etandiol-1,2-dimetakrylat (97-90-5)</b>        |                                                                                                         |
| pH                                                                    | Ingen tilgjengelige data i faglitteraturen                                                              |
| <b>methacrylic acid, monoester with propane-1,2-diol (27813-02-1)</b> |                                                                                                         |
| pH                                                                    | Ingen tilgjengelige data i faglitteraturen                                                              |
| <b>1-isopropyl-2,2-dimethyltrimethylene diisobutyrate (6846-50-0)</b> |                                                                                                         |
| pH                                                                    | Ingen tilgjengelige data i faglitteraturen                                                              |
| <b>1,1'-(p-tolylimino)dipropen-2-ol (38668-48-3)</b>                  |                                                                                                         |
| pH                                                                    | Ingen tilgjengelige data i faglitteraturen                                                              |
| Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon                                       | : Ikke klassifisert                                                                                     |
| <b>etylendimetakrylat, etandiol-1,2-dimetakrylat (97-90-5)</b>        |                                                                                                         |
| pH                                                                    | Ingen tilgjengelige data i faglitteraturen                                                              |
| <b>methacrylic acid, monoester with propane-1,2-diol (27813-02-1)</b> |                                                                                                         |
| pH                                                                    | Ingen tilgjengelige data i faglitteraturen                                                              |
| <b>1-isopropyl-2,2-dimethyltrimethylene diisobutyrate (6846-50-0)</b> |                                                                                                         |
| pH                                                                    | Ingen tilgjengelige data i faglitteraturen                                                              |
| <b>1,1'-(p-tolylimino)dipropen-2-ol (38668-48-3)</b>                  |                                                                                                         |
| pH                                                                    | Ingen tilgjengelige data i faglitteraturen                                                              |
| Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt                        | : Kan utløse en allergisk hudreaksjon.                                                                  |
| Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller                             | : Ikke klassifisert                                                                                     |
| Kreftframkallende egenskaper                                          | : Ikke klassifisert                                                                                     |
| Giftighet for reproduksjon                                            | : Ikke klassifisert                                                                                     |
| STOT – enkelteksponering                                              | : Kan forårsake irritasjon av luftveiene.                                                               |
| <b>etylendimetakrylat, etandiol-1,2-dimetakrylat (97-90-5)</b>        |                                                                                                         |
| STOT – enkelteksponering                                              | Kan forårsake irritasjon av luftveiene.                                                                 |
| STOT – gjentatt eksponering                                           | : Ikke klassifisert                                                                                     |
| Aspirasjonsfare                                                       | : Ikke klassifisert                                                                                     |
| <b>Soudafix VE400-SF, Comp A</b>                                      |                                                                                                         |
| Viskositet, kinematisk                                                | Gjelder ikke                                                                                            |
| <b>etylendimetakrylat, etandiol-1,2-dimetakrylat (97-90-5)</b>        |                                                                                                         |
| Viskositet, kinematisk                                                | 3,06 mm <sup>2</sup> /s (20 °C, DIN 51562)                                                              |
| <b>methacrylic acid, monoester with propane-1,2-diol (27813-02-1)</b> |                                                                                                         |
| Viskositet, kinematisk                                                | 8,88 mm <sup>2</sup> /s (20 °C, OECD 114)                                                               |
| <b>1-isopropyl-2,2-dimethyltrimethylene diisobutyrate (6846-50-0)</b> |                                                                                                         |
| Viskositet, kinematisk                                                | Ingen tilgjengelige data i faglitteraturen                                                              |

# Soudafix VE400-SF, Comp A

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

### 1,1'-(p-tolylimino)dipropen-2-ol (38668-48-3)

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Viskositet, kinematisk | Kan ikke anvendes (fast emne) |
|------------------------|-------------------------------|

### 11.2. Opplysninger om andre farer

Ingen ytterligere informasjon foreligger

## AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

### 12.1. Giftighet

|                                            |                                                                                                                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Økologi - generell                         | : Produktet betraktes ikke som giftig for vannlevende organismer og forårsaker ikke skadelige langtidsvirkninger i miljøet. |
| Farlig for vannmiljøet, korttids (akutt)   | : Ikke klassifisert                                                                                                         |
| Farlig for vannmiljøet, langtids (kronisk) | : Ikke klassifisert                                                                                                         |
| Ikke raskt nedbrytbart                     |                                                                                                                             |

### etylendimetakrylat, etandiol-1,2-dimetakrylat (97-90-5)

|                      |                                                                                                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Fisk [1]      | 15,95 mg/l (OECD 203, 96 t, Danio rerio, Statisk system, Erfaringsverdi, GLP)                  |
| EC50 - Krepssdyr [1] | 44,9 mg/l (OECD 202, 48 t, Daphnia magna, Statisk system, Erfaringsverdi, GLP)                 |
| ErC50 alger          | 19 mg/l (OECD 201, 96 t, Pseudokirchneriella subcapitata, Statisk system, Erfaringsverdi, GLP) |

### methacrylic acid, monoester with propane-1,2-diol (27813-02-1)

|                      |                                                                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Fisk [1]      | 493 mg/l (DIN 38412-15, 48 t, Leuciscus idus, Statisk system, Ferskvann, Erfaringsverdi, GLP)                 |
| EC50 - Krepssdyr [1] | > 143 mg/l (OECD 202, 48 t, Daphnia magna, Semistatisk system, Ferskvann, Erfaringsverdi, Bevegelse)          |
| ErC50 alger          | > 97,2 mg/l (OECD 201, 72 t, Pseudokirchneriella subcapitata, Statisk system, Ferskvann, Erfaringsverdi, GLP) |

### 1-isopropyl-2,2-dimethyltrimethylene diisobutyrate (6846-50-0)

|                      |                                                                                                                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Fisk [1]      | > 1,55 mg/l (Ekvivalent med eller nesten lik OECD 203, 96 t, Pimephales promelas, Erfaringsverdi, Større enn vannløselighet)                           |
| EC50 - Krepssdyr [1] | > 1,46 mg/l (Ekvivalent med eller nesten lik EU-metode C.2, 48 t, Daphnia magna, Statisk system, Ferskvann, Erfaringsverdi, Større enn vannløselighet) |
| ErC50 alger          | > 7,49 mg/l (OECD 201, 72 t, Pseudokirchneriella subcapitata, Statisk system, Ferskvann, Erfaringsverdi, Større enn vannløselighet)                    |

### 1,1'-(p-tolylimino)dipropen-2-ol (38668-48-3)

|                      |                                                                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Fisk [1]      | 17 mg/l (Annet, 96 t, Danio rerio, Statisk system, Ferskvann, Erfaringsverdi, Nominalkonsentrasjon) |
| EC50 - Krepssdyr [1] | 28,8 mg/l (OECD 202, 48 t, Daphnia magna, Statisk system, Ferskvann, Erfaringsverdi, GLP)           |
| ErC50 alger          | 245 mg/l (OECD 201, 72 t, Desmodesmus subspicatus, Statisk system, Saltvann, Erfaringsverdi, GLP)   |

### 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

#### etylendimetakrylat, etandiol-1,2-dimetakrylat (97-90-5)

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Persistens og nedbrytbarhet | Biologisk lett nedbrytbar i vann. |
|-----------------------------|-----------------------------------|

#### methacrylic acid, monoester with propane-1,2-diol (27813-02-1)

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Persistens og nedbrytbarhet | Biologisk lett nedbrytbar i vann. |
|-----------------------------|-----------------------------------|

# Soudafix VE400-SF, Comp A

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

### 1-isopropyl-2,2-dimethyltrimethylene diisobutyrate (6846-50-0)

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Persistens og nedbrytbarhet | Biologisk lett nedbrytbar i vann. |
| ThOD                        | 2,4 g O <sub>2</sub> /g emne      |

### 1,1'-(p-tolylimino)dipropan-2-ol (38668-48-3)

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Persistens og nedbrytbarhet | Vanskelig biologisk nedbrytbar i vann. |
|-----------------------------|----------------------------------------|

## 12.3. Bioakkumuleringsevne

### etylendimetakrylat, etandiol-1,2-dimetakrylat (97-90-5)

|                                             |                                                   |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| BCF - Andre vannorganismer [1]              | 2,96 (BCFBAF v3.00, QSAR)                         |
| Delingskoeffisient n-oktanol/vann (Log Pow) | 2,4 (Erfaringsverdi, OECD 117)                    |
| Bioakkumuleringsevne                        | Lavt potensial for bioakkumulering (Log Kow < 4). |

### methacrylic acid, monoester with propane-1,2-diol (27813-02-1)

|                                             |                                                   |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Delingskoeffisient n-oktanol/vann (Log Pow) | 0,97 (Erfaringsverdi, OECD 107, 20 °C)            |
| Bioakkumuleringsevne                        | Lavt potensial for bioakkumulering (Log Kow < 4). |

### 1-isopropyl-2,2-dimethyltrimethylene diisobutyrate (6846-50-0)

|                                             |                                                                                                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BCF - Fisk [1]                              | 5340 (OECD 305, 23 dager, Lepomis macrochirus, Gjennomstrømningssystem, Ferskvann, Erfaringsverdi, GLP) |
| Delingskoeffisient n-oktanol/vann (Log Pow) | 4,04 – 4,91 (QSAR, 25 °C)                                                                               |
| Bioakkumuleringsevne                        | Høyt potensial for bioakkumulering (BCF > 5000).                                                        |

### 1,1'-(p-tolylimino)dipropan-2-ol (38668-48-3)

|                                             |                                                   |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Delingskoeffisient n-oktanol/vann (Log Pow) | 2,1 (Erfaringsverdi, OECD 107, 24 °C)             |
| Bioakkumuleringsevne                        | Lavt potensial for bioakkumulering (Log Kow < 4). |

## 12.4. Mobilitet i jord

### etylendimetakrylat, etandiol-1,2-dimetakrylat (97-90-5)

|                                                              |                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Overflatespenning                                            | Ingen tilgjengelige data i faglitteraturen      |
| Organisk karbon-normalisert adsorpsjonskoeffisient (Log Koc) | 1,367 – 2,12 (log Koc, SRC PCKOCWIN v2.0, QSAR) |
| Økologi - jord/mark                                          | Svært mobil i jord.                             |

### methacrylic acid, monoester with propane-1,2-diol (27813-02-1)

|                                                              |                                            |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Overflatespenning                                            | Ingen tilgjengelige data i faglitteraturen |
| Organisk karbon-normalisert adsorpsjonskoeffisient (Log Koc) | 1,9 (log Koc, Beregnet verdi)              |
| Økologi - jord/mark                                          | Svært mobil i jord.                        |

### 1-isopropyl-2,2-dimethyltrimethylene diisobutyrate (6846-50-0)

|                                                              |                                             |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Overflatespenning                                            | 27,8 mN/m (22 °C, 100 vol %, EU-metode A.5) |
| Organisk karbon-normalisert adsorpsjonskoeffisient (Log Koc) | 3,6 (log Koc, QSAR)                         |
| Økologi - jord/mark                                          | Lavt potensial for mobilitet i jord.        |

# Soudafix VE400-SF, Comp A

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

### 1,1'-(p-tolylimino)dipropan-2-ol (38668-48-3)

|                                                              |                                                     |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Organisk karbon-normalisert adsorpsjonskoeffisient (Log Koc) | 0,9185 (log Koc, SRC PCKOCWIN v2.0, Beregnet verdi) |
| Økologi - jord/mark                                          | Svært mobil i jord.                                 |

### 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

#### Bestanddel

|                                                                |                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| etylendimetakrylat, etandiol-1,2-dimetakrylat (97-90-5)        | Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke PBT-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XIII<br>Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke vPvB-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XIII |
| methacrylic acid, monoester with propane-1,2-diol (27813-02-1) | Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke PBT-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XIII<br>Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke vPvB-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XIII |
| 1-isopropyl-2,2-dimethyltrimethylene diisobutyrate (6846-50-0) | Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke PBT-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XIII<br>Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke vPvB-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XIII |
| 1,1'-(p-tolylimino)dipropan-2-ol (38668-48-3)                  | Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke PBT-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XIII<br>Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke vPvB-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XIII |

### 12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

Ingen ytterligere informasjon foreligger

### 12.7. Andre skadevirkninger

Ingen ytterligere informasjon foreligger

## AVSNITT 13: Sluttbehandling

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

|                                           |                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avfallsbehandlingsmetoder                 | : Innholdet/holderen avhendes i henhold til den godkjente avfallsinnsamlerens sorteringsinstrukser.                                                                                                             |
| Anbefalinger for eliminering av spillvann | : Må ikke slippes ut i avløp eller miljø.                                                                                                                                                                       |
| Økologi - avfallstoffer                   | : Unngå utslipp til miljøet.                                                                                                                                                                                    |
| Europeisk avfallsliste (EAL) kode         | : 08 04 09* - avfall av klebemidler og tetningsmasse som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer<br>15 01 10* - emballasje som inneholder rester av eller er forurensset av farlige stoffer |

## AVSNITT 14: Transportopplysninger

I samsvar med ADR / IMDG / IATA / ADN / RID /

| ADR                                    | IMDG          | IATA          | ADN           | RID           |
|----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>14.1. FN-nummer eller ID-nummer</b> |               |               |               |               |
| Ikke regulert                          | Ikke regulert | Ikke regulert | Ikke regulert | Ikke regulert |
| <b>14.2. FN-forsendelsesnavn</b>       |               |               |               |               |
| Ikke regulert                          | Ikke regulert | Ikke regulert | Ikke regulert | Ikke regulert |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r)</b>    |               |               |               |               |
| Ikke regulert                          | Ikke regulert | Ikke regulert | Ikke regulert | Ikke regulert |
| <b>14.4. Emballasjegruppe</b>          |               |               |               |               |
| Ikke regulert                          | Ikke regulert | Ikke regulert | Ikke regulert | Ikke regulert |
| <b>14.5. Miljøfarer</b>                |               |               |               |               |
| Ikke regulert                          | Ikke regulert | Ikke regulert | Ikke regulert | Ikke regulert |

# Soudafix VE400-SF, Comp A

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

| ADR                                        | IMDG | IATA | ADN | RID |
|--------------------------------------------|------|------|-----|-----|
| Det foreligger ingen tilleggsinformasjoner |      |      |     |     |

### 14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

#### **Veitransport**

Ikke regulert

#### **Sjøfart**

Ikke regulert

#### **Luftfart**

Ikke regulert

#### **Vannveistransport**

Ikke regulert

#### **Jernbanetransport**

Ikke regulert

### 14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Gjelder ikke

## AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

### 15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

#### 15.1.1. eu-forskrifter

##### REACH Vedlegg XVII (reguleringsliste)

| EU-reguleringsliste (REACH Vedlegg XVII) |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referansekode                            | Gyldig på                                                                                                                                                                  | Oppføringstittel eller beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3(b)                                     | etylendimetakrylat,<br>etandiol-1,2-dimetakrylat ;<br>methacrylic acid,<br>monoester with propane-<br>1,2-diol ; 1-isopropyl-2,2-<br>dimethyltrimethylene<br>diisobutyrate | Stoffer eller blandinger som oppfyller kriteriene for noen av følgende fareklasser eller farekategorier, nevnt i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1272/2008: Fareklasse 3.1-3.6, 3.7 skadevirkninger på kjønnsfunksjoner og orplantningsevnen eller utviklingen, 3.8 andre virkninger enn narkotiske virkninger, 3.9 og 3.10 |
| 3(c)                                     | 1-isopropyl-2,2-<br>dimethyltrimethylene<br>diisobutyrate                                                                                                                  | Stoffer eller blandinger som oppfyller kriteriene for noen av følgende fareklasser eller farekategorier, nevnt i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1272/2008: Fareklasse 4.1                                                                                                                                                  |

##### REACH Vedlegg XIV (godkjenningsliste)

Inneholder ingen stoffer som er oppført i REACH Vedlegg XIV (godkjenningsliste)

##### REACH-kandidatliste (SVHC)

Inneholder ingen stoffer som er oppført i REACH-kandidatlisten

##### PIC-forordning (foregående informert samtykke)

Inneholder ingen stoffer oppført på PIC-listen (EU-forordning 649/2012 om eksport og import av skadelige kjemikalier)

##### POP-forordning (persistente organiske forurensningsstoffer)

Inneholder ingen stoffer som er oppført på POP-listen (EU-forordning 2019/1021 om persistente organiske forurensende stoffer)

##### Ozon-forordning (1005/2009)

Inneholder ingen stoffer oppført på Listen over ozonnedbrytende stoffer (EU-forordning 1005/2009 om stoffer som bryter ned ozonlaget)

# Soudafix VE400-SF, Comp A

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

### VOC-direktiv (2004/42)

VOC-innhold :  $\approx 6,9\%$  (DIN EN ISO 11890-2)

### Forordning om forløpsstoffer til sprengstoffer (2019/1148)

Inneholder ingen stoffer oppført på Listen over forløpsstoffer til sprengstoffer (EU-forordning 2019/1148 om bruk og omsetning av forløpsstoffer til sprengstoffer)

### Forordning om forløpsstoffer til medikamenter (273/2004)

Inneholder ingen substans(er) oppført på Listen over forløpsstoffer til stoffer/substanser (EF-forordning 273/2004 om produksjon og omsetning av visse substanser brukt til ulovlig produksjon av narkotiske og psykotropiske stoffer)

### 15.1.2. Nasjonale forskrifter

#### Norge

Norsk produktregistreringsnummer : 652780

### 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Det er ikke foretatt noen kjemikaliesikkerhetsvurdering

## AVSNITT 16: Andre opplysninger

### Endringsindikasjoner

| Avsnitt | Endret gjenstand                                                                            | Modifikasjon | Merknader |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
|         | i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2020/878 |              |           |

### Forkortelser og akronymer:

|                                  |                                                                               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ADN                              | Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på indre vannveier |
| ADR                              | Europeisk avtale om internasjonal veitransport av farlig gods                 |
| ATE                              | Estimat over akutt giftiget                                                   |
| BCF                              | Biokonsentrasjonsfaktor                                                       |
| Biologiske grenseverdier («BLV») | Biologisk grenseverdi                                                         |
| BOF                              | Biokjemisk oksygenforbruk (BOF)                                               |
| KOF                              | Kjemisk oksygenforbruk (COD)                                                  |
| DMEL                             | Avledet nivå med minimal virkning                                             |
| DNEL                             | Avledet nivå uten virkning                                                    |
| EU nr                            | EF-nummer                                                                     |
| EC50                             | Effektkonsentrasjon for 50% av individene                                     |
| EN                               | Europeisk standard                                                            |
| IARC                             | Det internasjonale kreftforskningssenter                                      |
| IATA                             | Det internasjonale lufttransportforbund                                       |
| IMDG                             | Internasjonal kode for sjøtransport av farlig gods                            |
| LC50                             | Dødelig konsentrasjon for 50% av individene                                   |
| LD50                             | Dødelig dose for 50% av individene                                            |
| LOAEL                            | Laveste observerte nivå for skadelig effekt                                   |
| NOAEC                            | Konsentrasjon hvor ingen skadelig effekt observeres                           |

# Soudafix VE400-SF, Comp A

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

| Forkortelser og akronymer:                |                                                                   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| NOAEL                                     | Nivå hvor ingen skadelig effekt observeres                        |
| NOEC                                      | Nulleffektkonsentrasjon                                           |
| OECD                                      | Organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling                 |
| OEL                                       | Eksponeringsgrense på arbeidsplassen                              |
| PBT                                       | Persistent, bioakkumulerende og giftig                            |
| PNEC                                      | Beregnet konsentrasjon uten virkning                              |
| RID                                       | Internasjonalt reglement for transport av farlig gods på jernbane |
| SDS                                       | Sikkerhetsdatablad                                                |
| STP                                       | Renseanlegg                                                       |
| ThOD                                      | Teoretisk oksygenbehov (ThOD)                                     |
| TLM                                       | Median tålegrense                                                 |
| VOC                                       | Flyktige organiske forbindelser                                   |
| CAS-nr                                    | CAS-nummer                                                        |
| N.O.S. ('Ikke spesifisert på annen måte') | Ikke allerede spesifisert                                         |
| vPvB                                      | Svært persistent og svært bioakkumulerende                        |
| ED                                        | Hormonforstyrrende egenskaper                                     |

| H- og EUH-setningenes fulle ordlyd: |                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 2 (Oral)                 | Akutt giftighet (oral) Kategori 2                                                          |
| Aquatic Chronic 3                   | Farlig for vannmiljøet – kronisk fare, Kategori 3                                          |
| Eye Irrit. 2                        | Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon, Kategori 2                                                |
| H300                                | Dødelig ved svelging.                                                                      |
| H317                                | Kan utløse en allergisk hudreaksjon.                                                       |
| H319                                | Gir alvorlig øyeirritasjon.                                                                |
| H335                                | Kan forårsake irritasjon av luftveiene.                                                    |
| H361                                | Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen eller gi fosterskader.                      |
| H412                                | Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.                                            |
| Repr. 2                             | Reproduksjonstoksisitet, Kategori 2                                                        |
| Skin Sens. 1                        | Sensibiliserende ved hudkontakt, Kategori 1                                                |
| STOT SE 3                           | Giftvirkning på bestemte organer – enkelteksponering, Kategori 3, irritasjon av luftveiene |

| Klassifisering og fremgangsmåte som anvendes til utarbeidelse av blandingenes klassifisering i henhold til forordning (EF) 1272/2008 [CLP]: |      |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| Skin Sens. 1                                                                                                                                | H317 | Regnemetode |
| STOT SE 3                                                                                                                                   | H335 | Regnemetode |

Sikkerhetsdatablad (SDS), EU

Denne informasjonen er basert på aktuelle kunnskaper og er beregnet på å beskrive produktet kun for helse-, sikkerhets- og miljøbehov. Den må derfor ikke anses som noen spesiell garanti for spesielle egenskaper ved produktet.