

EPD-referanse: NEPD-2745-1444-NO

ECOproduct metode: v5.3







## G3 Gausdal Treindustrier SA

Kledning av gran med grunning og mellomstrøk



Vurderingen er gyldig til 26.03.2026 forutsatt publisert på <https://nobb.no>  
Denne rapporten er gyldig t.o.m. 31.12.2025.

Nr. 7470

 <h3>Inneklima</h3> <p>Produktet skal ikke benyttes på varm side av</p> <p style="text-align: right;">-</p>	 <h3>Energi</h3> <p>Energiforbruk</p> <p style="text-align: right;">4 <input type="checkbox"/></p>	 <h3>Ressursbruk</h3> <p>Råmaterialressurs</p> <p style="text-align: right;">2 <input checked="" type="radio"/></p>
 <h3>Helse- og miljø</h3> <p>Innhold av helse- og miljøfarlige stoffer</p> <p style="text-align: right;">1 <input checked="" type="radio"/></p>	 <h3>Drivhuseffekt</h3> <p>Globalt oppvarmingspotensial (GWP)</p> <p style="text-align: right;">2 <input checked="" type="radio"/></p>	 <h3>Sirkulærøkonomi</h3> <p>Egnethet for gjenvinning</p> <p style="text-align: right;">6 <input type="checkbox"/></p>

**Produsent:** G3 Gausdal Treindustrier SA

**Generisk produkt:** Behandlet trevirke

**Produktgruppe:** Utvendig kledning

**Antatt teknisk levetid:** 60 år

**Fuktbestandighet:** Påvirkes ikke

**Renholdsvennlighet:** Ikke aktuelt

**Referanseverdi GWP:** 14 kg/m<sup>2</sup> \*)

**Bygningsdeler:**

235 Utvendig kledning og overflate

**Fordeling av energiforbruk brukt som råmateriale:**

66,37% fornybar primærenergi

33,63% ikke fornybar primærenergi

**Biogent karboninnhold:**

13,4 kg biogent karbon er lagret i produktet

Dette produktet kvalifiserer til å samle poeng for MAT02 i BREEAM-NOR teknisk manual v6

\*) Referanseverdien for drivhuseffekt baseres bl.a. på øvrige produkter innen samme produktgruppe registrert i ECOproduct-databasen. Denne justeres 31.12. hvert år og kan påvirke karakteren for globalt oppvarmingspotensial påfølgende år.

ECOproduct vurderer byggevarenes faktiske klima- og miljøbelastning innen ovennevnte områder, basert på en produktspesifikk miljødeklarasjon (EPD) i henhold til ISO 14025 og NS-EN 15804.

Byggevaren rangeres på en skala fra 1-8 innen hver av disse miljøområdene, hvor 1 er best. Grønt, hvitt og rødt symbol vises i tillegg til karakterene for å visualisere vurderingen.

Rangering:

- 1 Utmerket
- 2 God
- 3 Gjennomsnittlig til god
- 4 Gjennomsnittlig
- 5 Tilgrensende gjennomsnittlig
- 6 Marginalt gjennomsnittlig
- 7 Dårlig
- 8 Svært dårlig (eller ufullstendig)