EPD-referanse: NEPD-3704-2649-EN
ECOproduct metode: v5.2

Superwood AS

Utvendig kledning av Superwood, impregnert, overflatebehandlet med 1 strøk

Vurderingen er gyldig til 14.09.2027 forutsatt publisert på https://nobb.no
Denne sertifikatet er gyldig t.o.m. 31.12.2025.

Nr. 7378

Inneklima

Produktet skal ikke benyttes på varm side av	-

Energi

Energiforbruk	3 ◯

Ressursbruk

Råmaterialressurs	2 ◯

Helse- og miljø

Innhold av helse- og miljøfarlige stoffer	1 ◯

Drivhuseffekt

Globalt oppvarmings-potensial (GWP)	2 ◯

Sirkulærøkonomi

Egnethet for gjenvinning	5 □

Produsent: Superwood AS
Generisk produkt: Behandlet trevirke
Produktgruppe: Utvendig kledning
Antatt teknisk levetid: 60 år
Fuktbestandighet: Påvirkes ikke
Renholdsvennlighet: Ikke aktuelt
Referanseverdi GWP: 14 kg/m² *)

Bygningsdeler:
235 Utvendig kledning og overflate

Fordeling av energiforbruk brukt som råmateriale:
87,29% fornybar primærenergi
7,95% ikke fornybar primærenergi

Biogent karboninnhold:
−14,3 kg biogent karbon er lagret i produktet

Dette produktet kvalifiserer til å samle poeng for MAT02 i BREEAM-NOR teknisk manual v6

*) *Referanseverdien for drivhuseffekt baseres bl.a. på øvrige produkter innen samme produktgruppe registrert i ECOproduct-databasen. Denne justeres 31.12. hvert år og kan påvirke karakteren for globalt oppvarmingspotensial påfølgende år.*

ECOproduct vurderer byggevarenes faktiske klima- og miljøbelastning innen ovennevnte områder, basert på en produktspesifikk miljødeklarasjon (EPD) i henhold til ISO 14025 og NS-EN 15804.

Byggevaren rangeres på en skala fra 1-8 innen hver av disse miljøområdene, hvor 1 er best. Grønt, hvitt og rødt symbol vises i tillegg til karakterene for å visualisere vurderingen.

Rangering:

- ● 1 Utmerket, 2 God, 3 Gjennomsnittlig til god
- □ 4 Gjennomsnittlig, 5 Tilgrensende gjennomsnittlig, 6 Marginalt gjennomsnittlig
- ▲ 7 Dårlig, 8 Svært dårlig (eller ufullstendig)