EPD-referanse: NEPD-3330-1968-NO
ECOproduct metode: v5

HEA02

Aaltvedt Betong AS

Heller og belegningsstein, 6 cm

Vurderingen er gyldig til 19.01.2027 forutsatt publisert på www.byggeportalen.no/EcoProduct
Denne rapporten er gyldig t.o.m. 31.12.2024.

Nr. 7152

Inneklima		Energi		Ressursbruk	
Emisjoner av gasser	1 ◯	Energiforbruk	5 ☐	Råmaterialressurs	3 ◯

Helse- og miljø		Drivhuseffekt		Sirkulærøkonomi	
Innhold av helse- og miljøfarlige stoffer	1 ◯	Globalt oppvarmings-potensial (GWP)	4 ☐	Egnethet for gjenvinning	3 ◯

Produsent: Aaltvedt Betong AS
Generisk produkt: Belegningsstein
Produktgruppe: Utvendige dekker
Antatt teknisk levetid: 60 år
Fuktbestandighet: Påvirkes ikke
Renholdsvennlighet: Ikke aktuelt
Referanseverdi GWP: 13 kg/m² *)

Bygningsdeler:
251 Frittbærende dekker

Fordeling av energiforbruk brukt som råmateriale:
17,8 % fornybar primærenergi
43,9 % ikke fornybar primærenergi

Dette produktet kvalifiserer ikke til å samle poeng for MAT02 i BREEAM-NOR teknisk manual v6.0
Dette produktet kvalifiserer til å samle poeng for HEA02 i teknisk manual v6.0

*) *Referanseverdien for drivhuseffekt baseres bl.a. på øvrige produkter innen samme produktgruppe registrert i ECOproduct-databasen. Denne justeres 31.12. hvert år og kan påvirke karakteren for globalt oppvarmingspotensial påfølgende år.*

ECOproduct vurderer byggevarenes faktiske klima- og miljøbelastning innen ovennevnte områder, basert på en produktspesifikk miljødeklarasjon (EPD) i henhold til ISO 14025 og NS-EN 15804.

Byggevaren rangeres på en skala fra 1-8 innen hver av disse miljøområdene, hvor 1 er best. Grønt, hvitt og rødt symbol vises i tillegg til karakterene for å visualisere vurderingen.

Rangering:

● 1 Utmerket
2 God
3 Gjennomsnittlig til god

☐ 4 Gjennomsnittlig
5 Tilgrensende gjennomsnittlig
6 Marginalt gjennomsnittlig

▲ 7 Dårlig
8 Svært dårlig (eller ufullstendig)